مجموعة سوبر ماركت مستودع بيانات استخدام يده محطة متنقلة (نموذج: OCBS-D6000)

المواصفات:

نظام تشغيل		لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC ++ ويندوز CE 5.0 SDK لمساعدة النظام المطور
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		ذاكرة الوصول العشوائي DDR2 128MB، 256MB F-ROM
عرض		القرار 240 * 320، LCD بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس TFT-LED QVGA 2.8
لوحة المفاتيح		27 مفاتيح
اتصالات	(واي فاي (الافتراضي	11 802 بنيت في B / 54: معدل، وظيفة الاتصال اللاسلكي MB / ثانية، ويمكن تلبية معيار الأمن CISCO CCX2،3
	جي بي آر إس (اختياري)	10 جي بي آر إس / جي إس إم، دعم GSM27،10
جمع البيانات (3 خيارات)	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 مسح / ثانية الأراضي؛ كود EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A: كود. كامل. كود 93. كود ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. بيانات بار GS1 14؛ MSI. GS1 11؛ معشق 2 من 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا بيانات بار المحدودة. GS1 بيانات بار الموسع.
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ كود EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A: ID الباركود 1 كامل. كود 93. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود UCC / EAN-128. 128. بيانات بار GS1 14؛ MSI. GS1. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا GS1 بيانات بار المحدودة. GS1 بيانات بار الموسع. 2D الباركود: PDF417، microPDF417، مصفوفة، ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، البيانات، رموز مركب & أمبير. رمز الاستجابة السريعة،
	RFID	اتفاق ISO14443A / B، ISO15693 والدعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع الميناء		بطاقة تصل إلى 16 GB SD / TF دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		169 (L) × 60 (W) × 31 (H) ملم
الوزن		320G (بما في ذلك البطارية)
بيئة العمل	تعمل درجات الحرارة	-15 ~ + 50 درجة مئوية
	متجر في درجة الحرارة	-20 ~ + 60 درجة مئوية
	تعمل الرطوبة	5-95٪
	تخزين الرطوبة	5-95٪
	ارتفاع المضادة للزلازل	الطابق الاسمنت 1.2M

تفاصيل المنتج: