

مجموعة سوبر ماركت مستودع بيانات استخدام يده محطة متنقلة (OCBS-D6000 :نموذج)

المواصفات:

نظام تشغيل		++ VC, VB.net, #C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK ويندوز لمساعدة النظام المطور
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		DDR2 128MB, 256MB F-ROM الوصول العشوائي
عرض		القرار 240 * 320, LCD بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس 2.8 TFT-LED QVGA
لوحة المفاتيح		مفاتيح 27
اتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MBز وظيفة الاتصال اللاسلكي، معدل: 54 / B بنيت في 11 802 Cisco CCX2,3 معيار الأمن
	جي بي آر إس ((اختياري	GSM27,10، دعم جي إس إم / جي بي آر إس 10
جمع البيانات (3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر ماسح الباركود، تفحص قيم: 100 مسح / ثانية الأراضي؛ كود EAN 128 ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ كود كامل. كود 93. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود. UCC / EAN-128. GS1 بيانات بار 14؛ MSI. GS1؛ 11؛ معشق 2 من 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا بيانات بار الموسع GS1. بيانات بار المحدودة
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ كود EAN ؛ كتاب EAN-13؛ EAN-8؛ UPC-E1. UPC-E. UPC-A؛ IDالباركود 1 كامل. كود 93. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود. UCC / EAN-128. GS1 بيانات بار 14؛ MSI. GS1؛ 11؛ معشق 2 من 5؛ منفصلة 2 من 5؛ شريط كودا بيانات بار الموسع. GS1. بيانات بار المحدودة GS1 ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة، PDF417، microPDF417؛ الباركود 2D ، البيانات، رموز مركب & أمبير. رمز الاستجابة السريعة
	RFID	اتفاق B / ISO14443A، ISO15693 والدعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء		GBبطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		ملم 169 (L) × 60 (W) × 31 (H)
الوزن		(بما في ذلك البطارية) 320G
بيئة العمل	تعمل درجات الحرارة	درجة مئوية 50 + ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	درجة مئوية 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	تخزين الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	الطابق الاسمنت 1.2M

تفاصيل المنتج:

