جي بي آر إس RFID، الصناعية المحمولة جامع البيانات مع واي فاي، ماسح الباركود CE OS فوز وظائف (نموذج رقم: OCBS-D6000)

تقرير اخبارى:

ماسح الباركود، IDالتكوين الافتراضي: واي فاي + 1
بلوتوث، جي بي آر إس الاتصالات للخيار.
لالخيارات؛ RFID هرتز قارئ 13.56M / 134.2K / الماسح الضوئي، 125 2D
الفوز. CE. نظام التشغيل 5.0 متعدد اللغات.
تطوير الثانوية سهلة، ومتوافقة مع البرامج المختلفة.
RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM.
القدرات والاستهلاك المنخفض. MAبطارية عالية 2800
التصميم الصناعي وعرة، والمياه واقية من الصف حماية (IP54)؛

المواصفات:

نظام التشغيل		وينDوز CE 5.0 SDK لغات البرمجة متعددة بما في ذلك C #، VB.net، VC ++ لمساعدة المطور نظام
وحدة المعالجة المركزية		SAMSUNG S3C2451 533MHZ
ذاكرة		RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM
عرض		TFT-LED QVGA 2.8 بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس LCD، 320 * 240 القرار
لوحة المفاتيح		27 مفاتيح
اتصالات	(واي فاي (الافتراضي	11 802 بنيتB / 54 ثانية، ويمكن تلبية MB / زوظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: معايير الأمن CISCO CCX2،3
	جي بي آر إس (اختياري))	دعم GSM / 10 جي بي آر إس، GSM27،10
جمع البيانات (3 خيارات))	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الرمز: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13كتاب ؛ EAN القانون الأراضي؛ كامل. قانون ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود 128. UCC / EAN-128. بيانات بار MSI. GS1. 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا 14؛ GS1 بيانات بار المحدودة. GS1 بيانات الموسع. بار بيانات
	ماسح الباركود 2D	1 الباركودID: UPC-A؛ UPC-E. UPC-E1. EAN-8؛ EAN-13كتاب ؛ EAN الأراضي؛ كامل. ASCII ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39؛ كود 128 القانون. UCC / EAN-128. بيانات MSI. GS1. قانون 93. كود 11؛ معشق 2 من 5؛ المتقطعة 2 من 5؛ شريط كودا 14؛ GS1 بار بيانات المحدودة. GS1 بيانات الموسع. بار بيانات 2D الباركود: PDF417، microPDF417، ماكسي المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة المدونة، QR. البيانات، رموز مركب وأمبير،
	RFID	13.56MHZ، دعم ISO15693، ISO14443A / B اتفاق
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	120 ساعة
	وقت العمل	8 ساعات
توسيع الميناء		GBبطاقة تصل إلى 16 SD / TF دعم مايكرو
الصف الصناعية		IP65
أبعاد		169 (60 × (W) ل × 31 (H) ملم
الوزن		320G (بما في ذلك البطارية)
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	-15 ~ + 50 درجة C
	متجر في درجة الحرارة	-20 ~ + 60 درجة C
	تعمل الرطوبة	5-95٪
	متجر الرطوبة	5-95٪
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

تفاصيل المنتج: