

## جي بي آر إس ، RFID ، الصناعية المحمولة جامع البيانات مع واي فاي ، ماسح الباركود CE OS فوز (نموذج رقم OCBS-D6000): وظائف

### تقرير اخباري:

ماسح الباركود، ID التكوين الافتراضي: واي فاي + 1 بلوتوث، جي بي آر إس الاتصالات للخيار. لالخيارات؛ RFID هرتز قارئ 13.56M / 134.2K / K الماسح الضوئي، 2D 125 نظام التشغيل 5.0 متعدد اللغات، CE. الفوز تطوير الثانوية سهلة، ومتوافقة مع البرامج المختلفة. RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM. القدرات والاستهلاك المنخفض. MA بطارية عالية 2800 (IP54): التصميم الصناعي وعرة، والمياه واقية من الصف حماية

### المواصفات:

نظام التشغيل	++ VC ، VB.net ، # C لغات البرمجة متعددة بما في ذلك CE 5.0 SDK وبندوز لمساعدة المطور نظام	
وحدة المعالجة المركزية	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
ذاكرة	RAM DDR2 128MB، 256MB F-ROM	
عرض	القرار 320 * 240 ، LCD بوضعية وشاشة ملونة تعمل باللمس 2.8 TFT-LED QVGA	
لوحة المفاتيح	مفاتيح 27	
اتصالات	(واي فاي (الافتراضي	ثانية، ويمكن تلبية / MB وظيفة الاتصالات اللاسلكية، ومعدل: B / 54 بنيت في 11 802 CISCO CCX2.3 معايير الأمن
	جي بي آر إس ((اختياري	GSM 27، 10، جي بي آر إس 10 / GSM دعم
جمع البيانات (3 خيارات	ماسح الباركود 1D	ليزر الباركود الماسح الضوئي، تفحص قيم: 100 المسح الضوئي / ثانية الأراضي؛ القانون EAN ؛ كتاب EAN-13 ؛ EAN-8 ؛ UPC-A ؛ UPC-E. القانون 128. UCC / EAN-128. كود 39 ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39 ؛ كود 128. UCC / EAN-128. كود 39 ؛ كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا بيانات بار MSI. GS1. 93. كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا بار بيانات الموسع GS1. بيانات بار المحدودة GS1 14 ؛
	ماسح الباركود 2D	الأراضي؛ EAN ؛ كتاب EAN-13 ؛ EAN-8 ؛ UPC-A ؛ UPC-E. القانون 128. UCC / EAN-128. كود 39 ؛ قانون Trioptic 3939 كود 39 ؛ كود 128. UCC / EAN-128. كود 39 ؛ كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا بيانات MSI. GS1. 93. قانون. كود 11 ؛ معشق 2 من 5 ؛ المتقطعة 2 من 5 ؛ شريط كودا بار بيانات الموسع. GS1. بيانات بار المحدودة GS1 14 ؛ بار بيانات المدونة، ماكسي المدونة، مصفوفة، PDF417، microPDF417، الباركود 2D ، المدونة QR. البيانات، رموز مركب وأمبير
	RFID	اتفاق B / ISO14443A ، ISO15693، دعم 13.56MHZ
قوة	بطارية	3.7V 2600MAH
	وقت الانتظار	ساعة 120
	وقت العمل	ساعات 8
توسيع الميناء	GB بطاقة تصل إلى 16 TF / SD دعم مايكرو	
الصف الصناعية	IP65	
أبعاد	ملم (H) 31 × (W) 60 × (L) 169	
الوزن	(بما في ذلك البطارية) 320G	
بيئة العمل	العمل درجة الحرارة	C درجة 50 + ~ -15
	متجر في درجة الحرارة	C درجة 60 + ~ -20
	تعمل الرطوبة	5-95%
	متجر الرطوبة	5-95%
	ارتفاع المضادة للزلازل	1.2M الطابق الاسمنت

## تفاصيل المنتج:

