

طابعة حرارية مع سائق pos 80 ويندوز 10 رموز ريال قطري 3 بوصة استلام الطابعة الحرارية رمز تنزيل

(OCPP -80V :نموذج رقم)

سمات:

PDF417، و الطابعة رمز الاستجابة السريعة Dدعم متعدد الباركود 1

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة

ث سرعة الطابعة / 200MM

دعم حماية رأس الطابعة اسخن

منفذ إيثرنت، فائقة لنقل البيانات بسرعة عالية 100M

KB.تخزين شعار والذاكرة عازلة 128 NV 256KB

الترقية عبر الإنترنت IAP دعم

POS. / POS O متوافق مع سائق

حياة طويلة رأس الطابعة 100KM

المعايير الفنية:

طابعة طريقة	مباشرة الحرارية
أمر	ESC / POS
الدقة	خط / dots أو 512 / 576dots
طابعة العرض	و mmالحد الأقصى = 72
نوع الورق	ورقة استلام الحرارية
واجهه المستخدم	(ضرورة تخصيص BT WIFI أو URL) USB + LAN أو USB
سرعة الطابعة	ثانية / 200MM
عرض الورق	80MM
ورقة سماكة	و 0.06 ~ 0.08mm
لفة ضياء	مم Ø 83. الأعلى
قص الورق	المسيل للدموع اليدوي والتلقائي القاطع
مخزن الإدخال المؤقت	256kbytes
فلاش NV	128kbytes (64KB USB واحد)
حجم الخط	17 * 9 B: قياسي)، والخط A: 24 * 12
صيني	24x24dots GB18030، BIG5
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة المعرفة من قبل المستخدم	PC347، PC860، (متعدد اللغات) PC850، قياسي أوروبا)، كاتاكانا) PC347، PC860 (الشمال)، وأوروبا الغربية)، PC865، (الكندية الفرنسية) PC863، (البرتغالية) السيريلية رقم) PC866، WPC1252، اليونانية، العبرية، شرق أوروبا، إيران 2)، PC852 (Latin2)، إلخ (1251) PT151، اللاتفية، العربية، PC858، IranII،

1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	(لا هذه الوظيفة USB واحدة) PDF417، رمز الاستجابة السريعة
طباعة حياة رئيس	100 KM
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري
أجهزة الاستشعار	ورقة من أصل، الغطاء مفتوح والمربى القاطع، وانحشار الورق وعلامة (سوداء الكشف) (اختياري)
مدخل	AC 100V-240V 50 / 60HZ
إنتاج	DC 24V / 2.5A
ظرف العمل	0 ° C ~ 45 ° C، 80 ~ ٪ RH و 10 ٪
حالة التخزين	-10 ° C-60 ° C، 90 ~ ٪ RH و 10 ٪
مستلزمات	دليل، CD، كابل بيانات، ومحول الكهرباء، رمز السلطة، ورقة الأسطوانة (الموحدة) (فاصل ورقة) (الخيار)
أبعاد	190.16 (D) X140 (W) x134.64 (H) ملم
الوزن الصافي	1KG
سائق	ويندوز XP / فيستا / WIN7 و Win8 / Win10 / وين CE / O 2000 / J POS / POS
SDK	IOS، الروبوت







