□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□(M/N: □□□□□ □□□□-b12/b12-A)

:

عاليه تكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز gحz رباعيه النوى J1900 2.0 □ اناناتل سيليرون معالج
المعالج لأندرو□□د النظام A7--الذراع 8--كور القشرة A83T □ 2.0 غيغاهرتز
2 □gb 8+ ذاكره الوصول العشوائي GB ROM □□□□□ القياسية)
2 □gb 32 + □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□gb □□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□)
□ شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
58 مضمن □mm 80 □□mm □□□□□□□ طابعه حراريه□□□)
□□□□□□ مضمن □ RFID (□□□□□□□)
□ لوحه عرض انيقه

تطبيقات:

□ خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, مقهى ، مخبز كعكه
متجر
□ متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية
□ الترفيه: ساونا ، سبا ، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكره اليانصيب
□ تجاري: محطات أداره المعلومات لمواقف السيارات ، ونزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطه ورصيف

□□□□□□ □□□:

اراميزتر□:

نموذج	مكتب-b12/□□□□□ □□□□-b12-A
المجلس الرئيسي①	انتل سيليرون معالج J1900 2.0 رباعيه النوى gحz windows)
المجلس الرئيسي ②	2.غيغاهيرتز A83T القشرة الاساسيه--8 الذراع--A7 □□□□□ المعالج)
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	5.1 روبوت
ذاكره ①	2gb جيجابايت 32 فرقه ذاكره الوصول العشوائي windows)
ذاكره ②	2gb 8 ذاكره الوصول العشوائي gb ROM (□□□□□□□)
شاشه تعمل باللمس	لمس متعدد النقاط بالسعة
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية12 بوصه ، نائب الشاشة 12 بوصه
لون	اسود أو W□□□□
طابعه	58 الطابعة الحرارية للمعدات الكبيرة mm □□□□□□□□ قطع السيارات 80 مم مع الطابعة الحرارية أو)
منفذ الإدخال/الإخراج(□J1900□)	4 * الناقل التسلسلي العام منفذ RJ45 * 1 RJ11 * 1□اختياري□ VGA * 1 □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□)1 * هدمي) db9 rs232 □□□□□□□□□ 2 □□□□□ □□□□□ □□□□) □1 * منفذ)
□□□□□□□□/□□□□□□□□ □□□□ (②A83T)	RJ11 * 1 (□□□□□□□□□□□□) □□□□ TF * 1 □□□□ RJ45 * 1 HDMI * 1 (□□□□□□ □□□□□) □□□□□□□□ □□□□□ 4 □□□□□ □□□□) 2 * □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□) □□□□ DB9 RS232 * 1 1 * □□□ 1) □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□)
درجه حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
□□□□□□□) □□□□ □□□□□)	□□□ □□□ □ □□□□□□
العناصر الافتراضية□windows)	□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □msr 3 □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□g □ DB25 □□□□ □□□□□ □ DB9 RS232 * 3 □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□العناصر الافتراضية□)	3 □□□□□□ □□□□□g □ 4g □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □msr,□□□□ □□□□ □□□□
درجه حرارة التخزين	-20 ℃ إلى 60 ℃
تعبئة بعد	46 * 43 * 51 □□
محول الطاقة	معلق علي الطابعةpفولت/50-60 هرتز إدخال, □□□□□□ □□□-12/24 AC 110-240 طاقة