

POS 15/12

(M / N: POS -C15)

مميزات:

رباعية النواة 2.0 جيهاهرتز عالية التكوين لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز J1900 المعالج Intel celeron معالج
المعالج لنظام أندرويد 2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
(Android) جيغابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيغابايت + معيار
(Windows) قياسي 32 جيغابايت SSGB + سعة 2 جيغابايت RAM ذاكرة
5 شاشة تعمل باللمس مقاوم الأسلاك (الافتراضي) ، شاشة سعوية لاختياري
58/80 ملم طباعة حرارية المضمنة لاختياري
قارئ بطاقة عضو المغناطيسي لاختياري
أو شاشة العرض VFD عرض العميل

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
مناجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورسيف

معرض الصور:



معامل

نموذج	POS -C15	
اللون	فضي رمادي أو أسود	
①وحدة المعالجة المركزية	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ	
②وحدة المعالجة المركزية	المعالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7	
①ذاكرة	Windows) (افتراضي) DDRIII 1066/1333 * 1 2GB	
②ذاكرة	2GB ROM ذاكرة الوصول العشوائي 8 GB (مذكرى المظهر)	
OS①	WINDOVS7 (بيتا)	
OS②	Android 5.1	
سائق الصلب	SSD 32GB (في Windows افتراضي)	
LCD حجم لوحة	15 بوصة TFT LCD	
سطوع	350cd / M2	
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)	
شاشة اللمس	سلك تعمل باللمس مقاوم 5	
معلمة الطباعة	كثافة الطباعة	203dpi
	قيادة الطباعة	ESC / POS
	ورقة لفة القطر	60MM
	عرض الورق	مم أو 80 مم 58
	سرعة الطباعة	مم / ثانية أو 150 مم / ثانية 60
	MCBF (الحياة)	50 الكم
أخرى optional function	MSR / VFD220 العملاء display / نائب الشاشة	
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140	

منفذ الإدخال / الإخراج (J1900)	العاصمة في جاك * 1 12V زر الطاقة * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 1 * خرج صوت
منفذ الإدخال / الإخراج (A83T)	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	لنائب الشاشة HDMI
	منفذ DB9 RS232 * 1, USB * 2
	الصوت * 1
درجة حرارة التشغيل	0°C إلى 40°C
درجة حرارة التخزين	-20°C إلى 60°C
نظام التشغيل	Windows XP , Embedded , WE POS , Linux
محول الطاقة	من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال 110-240V / 50-60HZ