

نموذج	ث / أ POS-G156	
اسم	شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس	
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون	جسم الآلة باللون الأبيض اللؤلؤي بالكامل أو جسم الآلة باللون الرمادي اللؤلؤي	
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	
دقة	1366*768	
سطوع	م 25 0cd/2	
ngle منظر أ	الأفق: 1 60 ; عمودي: 1 50	
يلمس س شاشة	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة	
العرض الفرعي	شاشة عرض 15.6 بوصة وشاشة عرض 13.3 بوصة / أو بدون وظيفة اللمس، القرار 768*1366 للخيار	
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD	
أداء		
شبابيك	اللوحة الأم	tel Core جيجا هرتز أو في 1900 2.0 J Bay Tra شركة إنتل سيليرون وحدة المعالجة المركزية الجيل للخيار 4 / I5 / I3
	نظام ذاكرة	فتحة، يدعم 1333 / 1600* 4 جيجابايت (افتراضي) M DDRIII * SO-DIM 1 2 جيجابايت/ 8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
	لان	لان Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة CI-E فتحة ص
	نظام التشغيل	لينكس POS شبابيك 7/8/10، جزءا لا يتجزأ من، نحن
ذكرى المظهر	اللوحة الأم	RK3 288، RK3399، الافتراضي RK3568 سلسلة روكشيب رباعي النواة للخيار
	نظام ذاكرة	للخيار 2GB، 4GB DDRIV على متن
	جهاز التخزين	جيجابايت للخيار 32، EMMC على متن الطائرة 16 جيجابايت
	لان	ميجابايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ
	وحدة واي فاي و BT	Support 802.11 واي فاي b/g/n، BT3.0/BT4.0 دعم
	نظام التشغيل	أندرويد 7.1، حتى أندرويد 8.1 أندرويد 11
الاتصال		
ويندوز وأندرويد (J1900&RK3568)	زهرة زر 1 p	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 12 1	
	1 * (RS232) كوم	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	USB * 5	
	مخرج الصوت*1، 1 * in إيك M	
(J1900) ويندوز	إل بي تي *1	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	(لدرج النقود *1 (خيارى RJ11	
	للماوس ولوحة المفاتيح *1 PS/2	
(RK3568) أندرويد	من منفذ الطابعة لدرج RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 صعد على متنها (النقود*1 (اختياري	
	SIM*1 فتحة ، TF*1 فتحة بطاقة	
خيارات		
طابعة حرارية 80 ملم	الطابعة الحرارية المباشرة	
	سرعة الطابعة 150 مم/ثانية	
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم -/ 79.5	
	وعمر الرأس الحراري 100 كم اتuo مع وظيفة القطع	
	USB اتصال	

طابعة حرارية 58 ملم	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطابعة 80 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم -/57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	LPT اتصالات
إم إس آر	فقط ل15.6 بوصة MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت 8 أوم/5 وات بالداخل للخيار
طَرْد	
وزن	صافي 6.5 كجم , إجمالي 8.5 كجم للشاشة المزدوجة 15.6
حزمة مع رغوة داخل	ملي متر 300*465*500
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10 -
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	محول DC12/5A , input فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240 انتاج محول DC12V/7A مم 58 W/ وآلة الطابعة W/O الإخراج للطابعة مم W/80 فقط لجهاز الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل للخيار
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة

Product Color



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Screen Size



↙↗ 15.6 inch

or



↙↗ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↗ 15.1 inch

or



↙↗ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT



All In One Touch Screen POS System

—.



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Product Details

