

ماسح الباركود اللاسلكي ثنائي الأبعاد مع قاعدة الشحن

(OCBS -W234 : م / ن)

المميزات:

1. الاتصالات القياسية لمسافات طويلة 2.4 جيجا هرتز
2. يمكن أن يحجب غير المحجوب 80 مترا
3. محرك مسح عالي الدقة مليون بكسل
4. تصميم منخفض الطاقة يمكنه المسح 40000 مرة 190mA
5. يمكن أن يعمل لأكثر من 12 ساعة في حالة شحن كامل
6. قاعدة شحن واستقبال قياسية
7. يمكن للعازل اللاسلكي الكبير نقل 1000 حرف

الخصائص البدنية	
مواد	عيس + بيبي + تيو
مزود الطاقة	DC 5V ± 5%
التشغيل الحالي	190mA [وضع التشغيل]
البطارية	فولت 2000 مللي أمبير 18650 بطارية 3.7
وقت الشحن	ساعة 6.5
وقت العمل الكامل	ساعة 12 hours
وزن	جرام ± 5 جرام 170
خصائص الأداء	
الطريقة اللاسلكية	جيجا هرتز 2.4
مسافة الإرسال	م 50-80
مصدر ضوء	أبيض LED أحمر + ضوء LED هدف
تخزين	[حوالي 40000 قطعة الباركود] [يمكن تخصيص] 2M
القدرة على فك الشفرة	Codabar , Code11 , Code39 / Code93 , UPC / EAN , Code128 / EAN128 , InterLeaved2of5 , Matrix2of5 , MSI CODE , Standard2of5. QR كود , مصفوفة البيانات , PDF417
الدقة	Code39 5mil, 8.7mil QR, PCS45%
عمق الميدان	كود 5 مل 39: 5-12 سم كود 15 مل 39: 4-25 سم كود 10 ميل 93: 4-21 سم سم 4-25 UPC / EAN: 15 ميل 20 ميل ريال قطري: 4-25 سم
سرعة المسح	مرة / ثانية 400
نسبة الخطأ	مليون 1/500
وضع الإعداد	دليل , الاستشعار التلقائي , المسح المستمر
عرض المسح	سم <sup>2</sup> - 30 * 30 سم <sup>2</sup> * 5
وضع موجه	LED الجرس , ضوء المؤشر
طباعة التباين	% الحد الأدنى 35
مسح الزوايا	لفة 0-360 درجة , الملعب ± 65 درجة , ياو ± 60 درجة
بيئة المستخدم	
مستوى IP	≥IP54
درجة الحرارة التشغيل	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الدفع في الأفق	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت

رطوبة العملية	(دون تكاثف) 5-95%
رطوبة التخزين	(دون تكاثف) 5-95%
حماية كهرباء	15 كيلو فولت
مقاومة الصدمات	1.5M السقوط الحر على سطح خرساني





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234

