

مع بلوتوث و 433 ميجا ID اللاسلكية المحمولة الماسح الضوئي الباركود 2

هرتز مع مهد

W232 (أوكس) - نموذجنا :

خاصية:

- متكمال لذاكرة غير المتطابقة.
- فك ضمان ممتازة فك القدرة: 32 bit
- متوافق مع كل من بلوتوث و 433 ميجا هرتز الاتصالات اللاسلكية في منطقة مفتوحة؛ نقل البيانات اللاسلكية المسافة تصل إلى 200 MHz 433 m تصل إلى: 15 m نقل البيانات وبريلز المسافة 15.
- 433 ميجا هرتز استقبال لاسلكية يمكن يعمل مع 100 الماسحات الضوئية.
- وضع الاقتران بسيط، المستخدم هو أكثر ملائمة.
- بطارية ذكية نظام إدارة، في الوقت الحقيقي التحقق من البطارية المتبقية.

تخصيص:

جسدي - بدني الخامون	
وضع المسح الضوئي	نوع الصورة
ذاكرة	128K
$W * H$ (W * H) الماسح الضوئي الأبعاد	168mm * 72mm * 93mm
(د *	130MM * 45MM * 129mm
د * H * W) أبعاد الاستقبال	عبس + تبر / سبائك الألومنيوم
مواد	370g
وزن	محمول باليد؛ وضع المسح المستمر.
وضع المسح الضوئي	الصمام الأحمر والأزرق
ضوء المؤشر	الجرس حجم قابل للتعديل
صفارة	
خصائص الأداء	
عمق حقل المسح الضوئي	(تناقض 0.9 الكثافة 0.25)
سرعة المسح الضوئي	300 بمسح / ثانية
مسح الدفة	0.10-0.825mm
معدل خطأ بت	1 / (5million)
فك تشفير الإمكانية	رمز 39 EAN128، Code39، 39 / أويك / إين، أويك / إين مع المكممات الغذائية، أوسك أسي الكامل، رمز تريوبتيك 39، رمز 128، كود 128 أسي كامل، كودبار، معشق 2 من منفصل 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5، مسي داتا بار GS1 ، / بليسي، المملكة المتحدة / بليسي، أوسك / إين 128، الصينية كود داتاماتريكس، PDF417، رسس) سلسلة، قر كود ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh
البطارية	3.0 ساعة
وقت الشحن	30 ساعة
وقت الفحص	(الاستعداد) (العمل): 95mA (25)
تيار	الملعب: 60 °؛ الميل: 45 درجة
زوايا	ميجا هرتز أو بلوتوث 433
تردد العمل	يو اس بي
واجهة قاعدة	
خصائص بيئة المستخدم	
درجة الحرارة	درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (التشغيل)، -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة النسبية	((تخزين) (دون تكافف) 5% - 90%

**إسقاط الموصفات
الإضاءة المحيطة
التغريغ الكهربائي
شهادة السلامة**

قطرات ل سطح الخرسانة m يتحمل تكرار 1.5
لوكس 0 ~ 100.000
من الاتصال إبراء الذمة KV تفريغ الهواء و KV 6±
يتوافق مع 12±
سي، فك، الفتة 2، بنفاثات