

مع بلوتوث و 433 ميغا ID اللاسلكية المحمولة الماسح الضوئي الباركود 2

هرتز مع مهد

(W232-نموذجنو .: أوكيس)

خاصية:

- متكاملالذاكرة غير المتطايرة
- فك ضمان ممتازة فك القدرة؛ 32 bit
- متوافق مع كل من بلوتوث و433 ميغا هرتز الاتصالات اللاسلكية
- في منطقة مفتوحة؛ mنقل البيانات اللاسلكية المسافة تصل إلى 200 MHz 433
- تصل إلى؛ m بلوتوث نقل البيانات وبرنامج المسافة 15
- 433 ميغا هرتز استقبال لاسلكية يمكن يعمل مع 100 الماسحات الضوئية
- وضع الاقتران بسيط، المستخدم هو أكثر ملاءمة؛
- بطارية ذكية نظام إدارة، في الوقت الحقيقي التحقق من البطارية المتبقية

تخصيص:

جسدي - بدني الخواص	
وضع المسح الضوئي	نوع الصورة
ذاكرة	128K
الماسح الضوئي الأبعاد (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
أبعاد الاستقبال (W * H * D)	130MM * 45MM * 129mm
مواد	عيس + تير / سبائك الألومنيوم
وزن	370g
وضع المسح الضوئي	محمول باليد؛ وضع المسح المستمر
ضوء المؤشر	الصمام الأحمر والأزرق
صفارة	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائص الأداء	
عمق حقل المسح الضوئي	10-450mm(0.25 الكثافة)
سرعة المسح الضوئي	بمسح / ثانية 300
مسح الدقة	0.10-0.825mm
معدل خطأ بت	1 / (5million)
فك تشفير الإمكانية	رمز EAN128، Code39، 39، رمز 128، رمز 128، كود 128 أسي كامل، كودبار، معشوق 2 من 5، منفصل 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5، مسي داتا بار GS1، / بليسي، المملكة المتحدة / بليسي، أوسك / إين 128، الصينية كود داتاماتريكس، PDF417، (رسس) سلسلة، قر كود ليشيوم أيون، 3.7V / 750mAh
البطارية	ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh
وقت الشحن	ساعة 3.0
وقت الفحص	ساعة 30
تيار	95mA (25 IMA العمل)؛
زوايا	الملعب: 60 °؛ الميل: 45 درجة
تردد العمل	ميغا هرتز أو بلوتوث 433
واجهة قاعدة	يو أس بي
خصائص بيئة المستخدم	
درجة الحرارة	درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (التشغيل)، -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-10 (تخزين))
الرطوبة النسبية	(دون تكاثف) 5% -90%

**إسقاط المواصفات
الإضاءة المحيطة
التفريغ الكهربائي
شهادة السلامة**

قطرات ل سطح الخرسانة m يتحمل تكرار 1.5
لوكس 0 ~ 100,000
من الاتصال إبراء الذمة KV تفريغ الهواء و ± 6 KV يتوافق مع ± 12
سي، فك، الفئة 2، بنفايات