

اليانصيب اللاسلكية نقاط البيع الطرفية تصنيع المعدات الأصلية

POS-T8): (نموذج

مميزات:

نقاط البيع اللاسلكية، ونقاط البيع اليانصيب المحطة، محطة تصنيع المعدات الأصلية نقاط البيع

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج. GHz يتبنى كوالكوم رباعي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة
السلامة وموثوق تصميم
شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر
استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس.

معامل:

نقاط البيع اللاسلكية، ونقاط البيع اليانصيب المحطة، محطة تصنيع المعدات الأصلية نقاط البيع

معلومات نظام	ورباعية النوى GHzالكوم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الروبوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 4GB eMMC. 512 MB / 1GB DDR2. ذاكرة الوصول العشوائي
RAM / ROM	تعليمات كحد أقصى 32. micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشغيل نقاط البيع ومفاتيح المفاتيح 3
بطارية	البطارية 4000mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	الكاميرا زاوية واسعة Mدعم مصباح يدوي.، الجهد 0.3 AF. كاميرا خلفية 5
آلة تصوير	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
طابعة	الدعم AGPS، الدمج في نظام تحديد المواقع
ملاحة	نظام المؤشر الصوتي. وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
ضوء المؤشر	الدمج في اللغة، الجريس، ميكروفون، حرار
صوتيات	استشعار خطورة
أجهزة الاستشعار	الدعم
نقاط البيع	ISO7811. 7812. T. ثنائي الاتجاه العرب MSR
موجة الصوت الدقيق	EMV. بنك الشعب الصيني و. ISO7816. 3V / 5V. الدعم 1.8 V. 1 Slot.
المغناطيسية بطاقة نظام	13.56MHz. ISO / IEC 14443. A / B. qPBOC. نوع
بطاقة تماس	1 SAM Slot. ISO7816
بطاقة SAM	الدمج في لوحة المفاتيح
لوحة المفاتيح والشفرات	WCDMA / GSM
معلومات الشبكة	و WCDMA 2100MHz و. EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و. جى إس إم / جى بي آر إس
نوع الشبكة	أ / ب / ر / ن الدمج في الهوائي 802.11
شبكة الهاتف	الدعم
WLAN	EDR + V4.0. بلوتوث
صوت / خدمة البيانات	USB OTG. ودعم. USB2.0. ماكرو
WPAN	جاء العاصمة
واجهة خارجية	و 500mA - 5V. بوجو دوس، 5
واجهة USB	USB. RS232
شاحن جاك	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
البنار الكهربائي جاك	(مع البطارية) 500G
الاتصالات	-20 ° C ~ 60 ° C
معلومات المنتج	-40 ° C ~ 80 ° C
الأملاك	دون تكافؤ 90٪ ~ 10٪
وزن	حماية انخفاض 1.0 متر
درجة الحرارة التشغيلية	مرة 500
تخزين درجة الحرارة	KVالتفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 15 ± 8KV
رطوبة	4.4 الروبوت / SP-UI
اختيار السقوط	SDK
تكرار فترة اختبار	MDM / PC جناح إدارة
حماية البيئة والتشعيع المستدامة	
تطوير بيئة	
بيئة نظام	
تطوير بيئة	
برامج إدارة	

المنتجات التفاصيل:

نقاط البيع اللاسلكية، ونقاط البيع اليانصيب المحطة، محطة تصنيع المعدات الأصلية نقاط البيع



العلامة!جودة عالية، منتج، محطة آلة نقاط البيع المحمولة، آلات نقاط البيع

