

ايرليس موبائل نقاط البيع الطرفية المحمولة (نموذج: OCBS-D008)

المواصفات:

| | | |
|------------------------|---|---|
| نظام تشغيل | C #، VB.net، VC لمساعدة النظام المطور + + و بندوق CE 5.0 SDK | |
| وحدة المعالجة المركزية | SAMNSUN S3C2450 533MHZ | |
| ذاكرة | أو DDR2 128MB، 256MB F-ROM 512MB للخيار. | |
| عرض | TFT-LED QVGA 3.5 بوصة وشاشة ملونة تعمل باللمس القرار 240، LCD، 320 * | |
| لوحة المفاتيح | مفاتيح 27 + 2 | |
| اتصالات | واي فاي | 11 B / 54 بنيت في 802 معدل: 2، C / 3 CISCO CCX ويمكن تلبية معيار الأمن |
| | بلوتوث | V2.1 + EDR |
| | كاميرا | M بنيت في كاميرا 3 |
| | GPS | بنيت في نظام تحديد المواقع |
| | جي بي آر إس | GSM27، 10، الدعم / جي بي آر إس 10 |
| جمع البيانات | ماسح الباركود 1D | 1D ماسح ليزر |
| | RFID | 13.56MHZ والدعم ISO15693، ISO14443A / B اتفاق |
| قوة | بطارية | 3.7V 2800MAH |
| | البطارية الاحتياطية | 160MA |
| | وقت العمل | أكثر من 10 ساعات |
| توسيع الميناء | GB بطاقة تصل إلى 32 TF / SD دعم مايكرو | |
| الصف الصناعية | IP65 | |
| أبعاد | و 155 * 76 * 29mm | |
| الوزن | (بما في ذلك البطارية) 320G | |
| بيئة العمل | تعمل درجات الحرارة | -15 ° ~ + 50 ° |
| | متجر في درجة الحرارة | -20 ° ~ + 60 ° |
| | تعمل الرطوبة | 5-95% |
| | تخزين الرطوبة | 5-95% |
| | ارتفاع المضادة للزلازل | 1.2M-1.5M الطابق الاسمنت |
| الشهادات | CE، CCC | |

تفاصيل المنتج:



الوثائق ذات الصلة: