نموذج		POS-G156 أ / ث
اسم		شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس
السكن		البلاستيك مع المعدن مجتمعة
لون		جسم الآلة باللون الأبيض اللؤلؤي بالكامل أو جسم الآلة باللون الرمادي اللؤلؤي
الشاشة الرئيسية		شاشة لمس 15.6 بوصة
دقة		1366*768
سطوع		25 0cd/^{2} م
منظر أ ngle		الأفق: 1 60 ; عمودي:1 50
يلمس س شاشة		تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة
العرض الفرعي		شاشة عرض 15.6 بوصة وشاشة عرض 13.3 بوصة / أو بدون وظيفة اللمس، القرار 1366*768 للخيار
عرض العملاء		مثبت على الغطاء الخلفي للخيار VFD 2*20
أداء		
شبابيك	اللوحة الأم	شركة انتل سيليرون Bay Traأنا J1900 2.0 جيجا هرتز أو في tel Core ذ وحدة المعالجة المركزية الجيل للخيار I3 / I5 4
	نظام ذاكرة	1 * SO-DIمM DDRIII (افتراضي) 4 جيجابايت 1600/* 1333 فتحة، يدعم 2 جيجابايت/8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	Msata SSD بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
	لان	10/100 ميجا بايت في الثانية، شريحة Realtek RTL8111F لان فتحة صCI-E مدمجة، تدعم وحدة WIFI المدمجة
	نظام التشغيل	لينكسPOSشبابيك 7/8/10، جزءا لا يتجزأ من، نحن
ذكـــــري المظهر	اللوحة الأم	سلسلة روكشيب رباعي النواة RK3568 الافتراضي , RK3 288، RK3399 للخيار
	نظام ذاكرة	على متن DDRIV 2GB، 4GB للخيار
	جهاز التخزين	جيجابايت للخيار EMMC، 32 على متن الطائرة16 جيجابايت
	لان	ميجابايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ
	وحدة واي فاي وBT	Support 802.11 واي فاي b/g/n، دعم BT3.0/BT4.0
	نظام التشغيل	أندرويد 7.1، حتى أندرويد 8.1 أندرويد 11
الاتصال		
ويـنـــــدوز وأندرويـــــد (J1900&RK3568)		زهرة زر 1 p
		فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12
		كوم (RS232) * 1
		الشبكة المحلية:RJ-45*1
		USB * 5
		مخرج الصوت*1 , 1* in إيك M
ويندوز (J1900)		إل بي تي *1
		VGA(15Pin D-sub)*1
		لدرج النقود *1 (خياري RJ11)
		للماوس ولوحة المفاتيح PS/2*1
أندرويد (RK3568)		من منفذ الطابعة لدرج RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 صعد على متنها (النقود*1 (اختياري
		فتحة بطاقة TF*1، فتحة SIM*1
خيارات		
طابعة حرارية 80 ملم		الطباعة الحرارية المباشرة
		سرعة الطباعة 150 مم/ثانية
		عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم /-79.5
		وعمر الرأس الحراري 100 كم atuo مع وظيفة القطع
		اتصال USB

طابعة حرارية 58 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 80 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم /-57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	اتصالات LPT
إم إس آر	فقط ل15.6 بوصة MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت 8 أوم/5 وات بالداخل للخيار
طَرد	
وزن	صافي 6.5 كجم , إجمالي 8.5 كجم للشاشة المزدوجة 15.6
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 300*465*500
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	- 10 إلى 60 درجة مئوية
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	محـول i nput , DC12/5A فـولت/50-60 هرتـز تيـار متـردد 110-240 انتاج محول DC12V/7A مم 58 /W وآلة الطابعة W/O الإخراج للطابعة مم 80/W فقط لجهاز الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس في الداخل للخيار
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة