

Dماسح الباركود الروبوت قارئ الباركود 2 (OCBS-W230)

المعلومات:

تهدف المصدر الخفيفة	نانومتر الصمام 617		
إضاءة مصدر الضوء	نانومتر الصمام 625		
زاوية المسح الضوئي	39 ° (H) × 25 ° (V)		
زاوية الدوران	0-360 °		
زاوية الارتفاع	درجة 65 ±		
زاوية الخيمة	درجة 60 ±		
طباعة التباين	%أعلى من 25		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN المكمل, BooklandEAN, ISSN, UCC, CODE128, GS1-128, ISBT 128, 39 قانون, 39 قانون ASCII كامل, Trioptic 93 قانون, 32 قانون, 39 قانون, Code11, Barvariants بيانات GS1, الصينية 2 من 5, Codabar, MSI, 5, 2 المنفصل, ISBT CONCAT, والكورية 3 من 5		
2D	PDF417, MicroPDF417, رموز المركبة, TLC-39, مصفوفة البيانات, Maxicode, رمز الاستجابة السريعة, ازتيك, MicroQR,		
السطح البيني	USB		
الاتصالات عن بعد	100 (ماكس) IM الخارجية: M. 300 في الداخل:		
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 45 درجة مئوية 10-		
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية - 65 درجة مئوية 20-		
الرطوبة التشغيل	5%-85%		
تخزين الرطوبة	5%-95%		
متانة	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.8		
مدخلات الطاقة	DC 5V, 350MA		
LUMINATION	ماكس LUX كحد أقصى. ضوء الشمس الخارجي: LUX 86000 في الداخل: 3.000		
EMC	EN50081, par1 القياسية		
FCC	EN50082, par1 القياسية		
IP الصف	IP42		
DECODE نطاقات			
نطاقات العمل النموذجية			
تركز المدى HD			
* أداء نموذجي			
باركود النوع	رمز الكثافة	قرب	بعيدا
39 قانون	مل 5.0	5MM	90mm ضربيات
100% UPCA	مل 13.0	8MM	200MM
39 قانون	مل 20.0	8MM	250MM
PDF 417	مل 6.8	5MM	95MM
مصفوفة البيانات	مل 10.0	5MM	110MM
رمز الاستجابة السريعة	مل 20.0	10MM	150MM
39 قانون Dقرار 1	mm(2.8 0.071 مل)		

مصفوفة البيانات D قرار 2	4.8 0.122) مل (mm)
مادة	ABS + PC
بعد	95x65x155mm
الوزن الصافي	160G
مربع الداخلية البعد:	18.2X11.7X11.2cm
داخل المربع الوزن:	374g

