

OCPP-585 الروبوت طابعات نقاط البيع الحرارية لحل نقاط البيع (نموذج: OCPP-585-B)

مواصفة:

طابعات نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع الروبوت، وطابعة نقاط البيع الحرارية

طريقة الطباعة	مباشرة الحرارية
طباعة الكثافة	384dots / 203 (خط DPI)
حجم الحرف	ملم 3.0 (H) * 1.5 (W) * 12 * 24dots، الخط A: ANK، خط، والحرف 384dots / ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) * 24 * 24، الدots المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE
قيادة الطباعة	متوافق مع PSON ESC / POS
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطباعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ50mm
السطح البيني	بلوتوث + USB
سائق	متوافقة مع Win8.1 win10 فوز فيستا، فوز 7 فوز 8 XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9 ESPON
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V، 50-60HZ
الإخراج محول الجهد	DC12V / 3A
طباعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج النقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	-10-60°C، 90-10٪ الرطوبة:
شهادة	بنفايات / CCC / FCC / CE

تفاصيل المنتج:

طابعات نقاط البيع، وطابعة نقاط البيع الروبوت، وطابعة نقاط البيع الحرارية



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس

معلومات الطابعة أدوات ضبط

*Printdemo USB (تطبيق تجريبي البرمجيات)

SDK للروبوت

القرص المضغوط ملفات