

P8000 POS

| | |
|---|---|
| <p>نظام أندرويد 4.4 العملية، المعالج: GHz بنين كوالكوم راعي النواه 1.2 الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 بوصة السلامة وموثوق تصميم شهادة السلامة الإذخال: PIN مرت، L2 أمين، L1 6 مرات يونيون باي بنك الشعب الصيني يونيون باي الماشتر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع. دعم البطاقة استلام وقراءة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة المغنطة، بطاقة تماس</p> | |
| معلومات نظام | |
| وحدة المعالجة المركزية | ورباعية النوى GHz كوالكوم 1.2 |
| نظام التشغيل | الروبوت 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 512MB eMMC، 512 العشوائى و DDR2، غيغابايت كحد أقصى 32 micro SD، الدعم الخارجى بطاق |
| عرج | IPS بوسعة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد، 800 * 480، عرض 4.0 |
| لوحة المفاتيح | (لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الحسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التنفير نقاط البيع ومفاتيح القادة 3 |
| بطارية | 5700mAh بطارية ليثيوم بوليمر، |
| تكوين وظيفي | |
| آلة تصوير | الكاميرا زاوية واسعة مدعم مصباح يدوي، الخهيه AF 0.3كاميرا خلفية 5 |
| طابعه | المدمج في 2 بوصة طابعه حرارية |
| ملاحة | الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع |
| صوت المؤنثر | نظام المؤنثر الصوتي، وعلى ضوء مؤنثر نقاط البيع |
| صوتيات | المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز |
| أجهزة الاستشعار | استشعار خطورة |
| نقاط البيع | |
| موجة الصوت الدفع | الدعم |
| المغناطيسية بطاقة قطاع | ISO7811، 7812 التمسار، ثنائية الاتجاه الصرب MSR |
| بطاقة IC | EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، دعم 1.8 Volt، 1 |
| بطاقة تماس | qPBOC، A / B، نوع ISO / IEC 14443، 13.56MHz |
| بطاقة SAM | 1 SAM Volt، ISO7816 |
| لوحة المفاتيح والتنضيرات | المدمج في لوحة المفاتيح |
| معلومات الشبكة | |
| نوع الشبكة | WCDMA / GSM |
| شبكة الهاتف | WCDMA 2100MHz و و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz / جي أس ام / جي بي آر إس |
| WLAN | أ / ب / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11 |
| صوت / خدمة البيانات | الدعم |
| WPAN | EDR + V4.0 بلوتوث |
| واجهة خارجية | |
| USB واجهه | USB OTG ودعم، USB 2.0 مايكرو |
| شاحن جال | حاج الفاصمه |
| النار الكهربائي جال | و 500mA - 5V وجود دوس، |
| الاتصالات | USB، RS232 |
| معلومات البدين | |
| الأبعاد | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D |
| وزن | 500G (مع البطارية) |
| درجة الحرارة التشغيل | 20 ° C - 60 ° C |
| تخزين درجة الحرارة | 40 ° C - 80 ° C |
| رطوبة | دون تكافئ RH: 10% - 90% |
| اختبار السقوط | حمايه انخفاض 1.0 متر |
| بكرة فطره اختبار | مره 500 |
| حمايه البيئه والتنمية المستدامة | KV التفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 15 KKV |
| بيئه التطوير | |
| بيئه نظام | 4.4 الروبوت / SP-UI |
| بيئه التطوير | SDK |
| برامج إداره | PC / MDM حاج إداره |