

مميزات محطة البوس

(POS -B11.6)

مميزات:

محطة البوس ، وشاشة تعمل باللمس محطة pos ، محطة مع الطابعة pos

رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكcion لوحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900 معالج Intel celeron معالج 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 المعالج لنظام أندرويد 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجابايت + معيار (Android) جيجابايت 8 ROM ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجابايت (Windows) قياسي 32 جيجابايت RAM + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة بوصة متعددة نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6 طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم (اختيارية) (مصنّع اختباري MSR RFID قارئ لوحة عرض أنبوبة

التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبر ومتجر للكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلقة من الدرجة العالية
الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقف السيارات ، والتزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف

عرض الصور:



معامل:

نموذج	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
المجلس الرئيسي	(رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز (ويندوز 1900 معالج انتل سيلبرون 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (Android))
المجلس الرئيسي	
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memory②	RAM 2GB ROM (الروبوت ذاكرة الوصول العشوائي)
شاشة اللمس	متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، نائب الشاشة 12 بوصة
اللون	أبيض أو أسود
طابعة	(مع قطع السيارات (اختياري mm كبيرة طابعة حرارية والعتاد أو طابعة حرارية 80 58mm (يمكن إضافة منفذين اختياري) ، متعدد المنافذ DB2 RS232 * 1 ، منفذ RJ11 * 1 ، منفذ RJ45 * 1 ، منفذ RJ11 * 1 ، منفذ VGA * 1 ، HDMI * 1 ، المنفذ DB9 RS232 * 1 ، المنفذ USB OTG * 1 ، المنفذ USB * 4 ، المنفذ RJ45 * 1 ، المنفذ RJ11 * 1 (اختياري) ، المنفذ VGA * 1 ، المنفذ HDMI * 1 ، المنفذ USB * 2 ، المنفذ RJ45 * 1 ، المنفذ RJ11 * 1 (Optional) ، المنفذ TF * 1 ، المنفذ RJ45 * 1 ، المنفذ HDMI * 1 (لنايب الشاشة) ، المنفذ USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) ، المنفذ DB9 RS232 * 1 ، المنفذ الصوت * 1 ، المنفذ USB OTG * 1)
(①) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (Optional) فتحة TF * 1 RJ45 * 1 (لنايب الشاشة) HDMI * 1 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2 منفذ DB9 RS232 * 1 الصوت * 1 منفذ USB OTG * 1
(②) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (Optional) فتحة TF * 1 RJ45 * 1 (لنايب الشاشة) HDMI * 1 (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية) USB * 2 منفذ DB9 RS232 * 1 الصوت * 1 منفذ USB OTG * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(وظيفة أخرى (أندرويد	بلوتوث ، واي فاي
عناصر اختيارية (Windows)	LCD VFD ، RFID ، MSR 3 ، الكاميرا ، DB25 ، المنفذ المتوازي ، المنفذ DB9 RS232 * 3
(Android) عناصر اختيارية	LCD VFD ، RFID ، MSR ، كاميرا ، شاشة LCD ، حجم الشاشة الأخرى
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
بعد التعبيئة	46 * 43 * 51CM

محول الطاقة

اعتمادا على الطابعة 12/24V إخراج AC مدخلات الطاقة 110-240V / 50-60HZ



