

12 12V 58-00000v 00000000 0000000 0000000 000000 0000

(OCP-58E)



000000 0000000:

58-00000E 00 000000 00000 0000000000 0000000000 0000000 000000 000000 000000 0000000000 000000 00 00000 00000000000 000000 00000000000 0000000 000000 00000 000000.0000000 00000 00000 00 58-00000 0000000 00000 00" 00000E 00000000 000000 00000 0000 000000 0000000000 00 0000 00000 000000000 0000 00000 00000.0000000000 0000000000 0000000 00000000000 0000 000000 00 00000 00000 00000000000.

12v 0000000000 0000000000 0000 0000000000 000000 0000 0000000 0000000000 00000000

00000000 000000000:

- 000000 00000 000000 000000 0000 00 0000000000 000000.
- 000000 00000000 0000000 0000000 0000000 00000 000000
- ◆ 00 00 0000 000 0000 000 000 000.
- 00000000 000000000 0000000 0000000 00000000 0000000000 0000000000 00000000 0000000 000 00000000.
- ◆ 00 00 0000 000 000 000 000 000 000 000.
- 0000 000 000 0000000 00000000000 000000 00000000 00000000000 000000 0000000 00000000 000000.
- ◆ 00 GB18030 0 0000 000 000 000 00
- 0000 GB18030 00000000000 0000 0000000000 00000000 00000000 00000000000 000000
- ◆ 00 0 0 000 0000 000 000 000 000.
- 00000000 0000000 000000 000 00000000000000000 0000000000 0000000000 000000000 0000000000 0000.
- ◆ 00 LOGO 0 000 000 0 000 000.
- 00000000000000000000 000000000 00000000 0000000 0000
- ◆ 00 0000000000 000000000 0000000000 0 IOS 000 000.
- 0000000000 000000 0000 0 0000000000 000000000 0000000000 0000

000000000 0000000:

00000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

0000000000:

| | |
|-----------|------------|
| 000000000 | 0000000000 |
|-----------|------------|

| | | |
|--------------|-------------------|--|
| 打印机 规格参数 | 打印幅面 | 打印幅面 |
| | 打印幅宽 | 48MM |
| | 打印分辨率 | 384dots / 8) 打印dots / 203 打印dpi) |
| | 打印速度 | 90 打印mm / 打印 |
| | 接口类型 | USB 打印 USB + 打印 |
| | 打印精度 | 3.75 打印打印 打印 打印 打印 打印 打印) 打印) |
| | 打印语言 | 打印 / 打印 32 :打印 打印 B: 42 打印 / 打印 打印 16 打印打印打印 打印打印 打印打印 |
| | 打印语言 | 打印 GB18030 打印打印打印 打印打印 / 打印 |
| | 打印尺寸 | 打印 打印打印打印打印 A: 1.5 × 3.0mm (12 × 24dots) 打印 B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) 打印打印 / 打印打印 3.0 × 3.0 :打印打印打印打印mm (24 × 24 打印) |
| | 打印语言 打印 | 打印语言 打印语言 |
| 打印语言 | | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| 打印 打印 | 打印打印 打印 | 打印打印 打印打印 打印打印 打印打印 打印 |
| 打印 打印 | 打印 | 打印打印 打印 |
| | 打印 | 57.5 ± 0.5mm 打印 |
| | 打印打印 打印 | ≤60mm |
| | 打印打印 打印 | 打印打印 打印) 打印 打印) |
| 打印打印 打印 | 打印 | ESC / POS |
| 打印 | 打印打印 打印 | 100 打印 :打印打印V-240V 打印 50-60Hz 12 打印 :打印打印V / 2A |
| | 打印打印 打印 打印 | 12 打印V / 1A |
| 打印 打印 | 打印打印 打印打印 打印打印 | 4K |
| | 打印 打印 | 40K |
| 打印打印 打印打印 | 打印 | 590g |
| | 打印 | 185 * 130 * 112 (MM) |
| 打印 | 打印 | 80 ~ 10 :打印打印 °C 45 ~ 5 :打印打印 打印 |
| | 打印 | 打印 打印) 打印 ~ 10 :打印打印 °C 50 ~ 10- :打印打印 打印) |
| 打印 打印打印 | 打印打印 打印 打印 | 50KM (12.5≥打印打印 打印) |