

الرخيصة 4 بوصة الباركود الحرارية ملصقا الطابعة (OCBP-007)

طابعة الباركود،
طابعة الباركود الحرارية
طابعة ملصقا

ميزات:

- جودة عالية مزدوجة الجدران تصميم صدفى
- وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
- فلاش 4MB، 8MB SDRAM
- رئيس جهاز استشعار المتابعة
- نقطة في البوصة 203
- ق عالية السرعة الطابعة / (4 " " 102MM
- عرض الطابعة 108mm
- عرض وسائل الاعلام قابل للتعديل ("4.4"-0.78 20-112mm

مواصفة:

معامل	
قرار	8 203 نقطة / مم (DPI)
طريقة الطابعة	مباشرة الحرارية
سرعة Max.print	102 4) / S (مم " "
عرض Max.print	108 4.25) (مم " "
طول Max.print	2286 90) (مم " "
نوع الوسائط	مستمرة، الفجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب للكم
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 " -4.4")
سمك وسائل الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
القدرة لفة التسمية	127 5) OD (ملم " ") (الخارجي الجرح)
سياج	البلاستيك مزدوجة الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 ملم (H) × 166 ملم (D)
وزن	2.15kg
المعالج	وحدة المعالجة المركزية RISC بت 32
ذاكرة	لنوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 جيجابايت SD فائق بطاقة، 4MB SDRAM، ذاكرة فلاش، 8 4MB
السطح البيئي	USB 2.0
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا، والخطوط ويندوز لتحميل من البرنامج 8
الباركود	معشق 2 من A، B، C، Codabar، القانون 128 مجموعات فرعية، UCC، قانون نقابة المحامين: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 1D، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2 (5) ارقام إضافة على، MSI، PLESSEY، POSTNET، POST الصين، رمز الاستجابة السريعة، DATAMATRIX، Maxicode، PDF-417، قانون نقابة المحامين 2D
الخط والباركود دوران	0 °، 90 °، 180 °، 270 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85٪ دون تكاثف، التخزين: 40- ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90٪ دون تكاثف

وصف المنتج:

