58mm □□□□□□ POS □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (OCPP-587)

:□□□□□□ □□□□

.□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
.□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
130 □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ / □□□
83□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□MM □□□□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□: USB□ COM□ 100) □□□□□□□□M)□ .□□ □□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□
□□□ GB18030 .□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
.□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
100 □□□□□M □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□.

Specificatiom:

العناصر		المعلمات
المعلمات طباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	طريقة الطباعة	48MM
	قرار	384dots / 8)الخطdots / 203،ممdpi)
	سرعة الطباعة	130MM / الثانية
	نوع واجهة	واي فاي،جي بي آر إس،بلوتوث،(IMالإنترنت(COM،100)،يو اس بي
	تباعد الأسطر	3.75 ملم(يمكن ضبط تباعد الأسطر من قبل القيادة)
	خط رقم	الخط ج: 32 شخصية / الخط الخط: 42 شخصية / الخط B بسيطة، الصينية التقليدية 16 خطوط
	حرف	مبسطة / خطوط الصينية التقليدية القياسية GB18030
	حجم الحرف	ANKcharacter،الخط A:1.5 × 3.0MM(12 × 24) الخط B:1.1 × 2.1mm(9 × 17) × 3.0:المبسطة / الصينية التقليدية 3.0MM (24 × 24 نقاط)
قانون نقابة المحامين الأحرف	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / الكتكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / العبرية / اليونانية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / لاتفيا / العربية / PT151،1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151، 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام)
	الباركود	1D الرمز الشريطي:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D باركود:رمز الاستجابة السريعة
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم نقطية تحميل وطباعة

ورقة	اكتب	لفة الحراري
	عرض	57.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	≤83mm
	طريقة تغذية	Clameshell) من السهل تغذية (تغذية
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول الكهرباء	إدخال:AC 100V-240V، 50-60HZ الناتج:12V DC / 2A
	الناتج درج كاشير	12V DC / 1A
عازلة	إدخال مؤقت	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	750G
	بعد	180 * 115 * 127 (مم)
بيئة	العمل	مؤقت:5 ~ 45 ℃، رطوبة:10 ~ 80٪
	تخزين	مؤقت:-10 ~ 50 ℃، رطوبة:10 ~ 90٪(لا الندى)
المعلمة الموثوقية	طباعة الحياة رئيس	100KM(density≤12.5 طباعة)
البرمجيات	سائق	لأنظمة WIN7، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية، لينكس ،، يندوز إكس بي التشغيل Win8، Win8.1، Win10

التطبيق:

مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية والمستودعات، والضرائب، والخدمات المصرفية، والطبية، البريدي