

58mm POS (OCPP-587)

المميزات:

- تصميم مدمج سهل الاستخدام.
- شاشة عرض 80mm x 130mm.
- سرعة طباعة 130mm / الثانية.
- حجم الحرف: 3.0mm (12 x 24) / 3.0mm (9 x 17) / 3.0mm (24 x 24).
- واجهات اتصال: USB, COM (100), IR.
- دعم شيفرة الخط GB18030.
- دعم شيفرة الخط: 32 / 42 / 16.
- دعم شيفرة الخط: 1.5 x 3.0mm (12 x 24) / 1.1 x 2.1mm (9 x 17) / 3.0mm (24 x 24).
- دعم شيفرة الخط: PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / EastEurope / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / لاتفيا / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (التايلاندية) / (فيتنام) / (الباركود) 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / 2D: رمز الاستجابة السريعة.

Specification:

| العناصر | المعلومات |
|-----------------------------|---|
| المعلومات طباعة | الخط الحراري |
| | طريقة الطباعة |
| | 48MM |
| | طريقة الطباعة |
| | 384dots / 8) الخط (dots / 203,مدم (dpi) |
| | قرار |
| | سرعة الطباعة |
| قانون نقابة المحامين الأحرف | واي فاي، جي بي آر إس، بلوتوث، (IM الإنترنت) (COM، 100، يو اس بي |
| | تباعد الأسطر (ملم) (يمكن ضبط تباعد الأسطر من قبل القيادة 3.75 |
| | نوع واجهة |
| | خط رقم |
| | خط ج: 32 شخصية / الخط B: 42 شخصية / الخط بسيطة، الصينية التقليدية 16 خطوط |
| طباعة الرسومات | مبسطة / خطوط الصينية التقليدية القياسية GB18030 |
| | حرف |
| | حجم الحرف |
| طباعة الرسومات | مجموعة الأحرف الموسعة |
| | الباركود |
| طباعة الرسومات | يدعم نقطية تحميل وطباعة الرسومات |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| ورقة | لغة الحراري | اكتب |
| | عرض | و $57.5 \pm 0.5\text{mm}$ |
| | قطر الدائرة | $\leq 83\text{mm}$ |
| | طريقة تغذية | (من السهل تغذية (تغذية Clameshell)) |
| أوامر الطباعة | الأوامر | ESC / POS |
| | قوة | محول الكهرياء |
| عازلة | الناتج درج كاشير | إدخال: AC 100V-240V, 50-60HZ 12V DC / 2A |
| | إدخال مؤقت | 4K |
| | فلاش NV | 40K |
| | وزن | 750G |
| الخصائص البدنية | بعد | 180 * 115 * 127 (مم) |
| | بيئة العمل | %مؤقت: 5 ~ 45 °C ، رطوبة: 10 ~ 80 |
| بيئة | تخزين | (مؤقت: -10 ~ 50 °C ، رطوبة: 10 ~ 90%) (لا الندى) |
| | المعلمة الموثوقة | طباعة الحياة رئيس |
| البرمجيات | سائق | 100KM(density≤12.5 (طباعة)) لأنظمة WIN7، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية، لينكس، ، يندوز إكس بي Win8، Win8.1، Win10 التشغيل |

التطبيق:

مراكز التسوق والمطاعم والمحلات التجارية والمستودعات، والضرائب، والخدمات المصرفية، والطبية، البريدي