

80mm AirPrint (OCPP-M084)

المواصفات:
العرض 72mm
العمود 8dots / 576 مم
السرعة 80MM / ثانية

مواصفة

طبع	
طريقة الطباعة	مباشرة الحرارة
عرض الطباعة	72mm و
قدرة العمود	خط / dots مم، 8dots / 576
سرعة الطباعة	ثانية / 80MM
السطح البيني	بلوتوث، يو اس بي، مسلسل
طباعة ورقة	79.5 ± 0.5mm × φ40mm و
تباعد الأسطر	(قابل للتعديل من قبل الأوامر) 3.75mm
عدد الأعمدة	الأعمدة / الصينية، الصينية التقليدية - 16 42 - B و؛ الخط أ - 32 الأعمدة / الخط mm ورقة 58 الأعمدة
حجم الحرف	ANX، الخط A: 1.5 × 3.0MM (12 × 24 نقطة) B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 نقطة) MM (24 × 24 نقاط) الصينية، والصينية التقليدية: 3.0 × 3.0
الأحرف الباركود	
ورقة شخصية تمديد	متعدد (PC850، مستوى أوروبا)، كاتاكانا (PC347)، الشمال)، أوروبا)، (PC865، الكندية الفرنسية) (PC863)، (البرتغالية) (PC860)، اللغات الغربية، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق السيريلية (#) (PC866، WPC1252، أوروبا، إيران PT151 (1251)، اللاتفية، العربية، IranII، PC858، PC852 (Latin2)،
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
عازلة	
مخزن الإدخال المؤقت	32K بايت
فلاش NV	64K بايت
قوة	
مزود الطاقة	إدخال: AC 110V / 240V، 50~60HZ
مصدر الطاقة	الناتج: DC 9V-2A
الخصائص البدنية	
وزن	0.19KG

الأبعاد	111 × 88 × 41MM (D × العرض × H)
متطلبات بيئية	
بيئة العمل	(% 90~10 الرطوبة (45~0) الحرارة
تخزين	(% 90~10 الرطوبة (°C60~10-) الحرارة
بيئة	
الموثوقية	
الطابعة رئيس الحياة	50KM



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com

