

مواصفات USB

(2009- المواصفات الفنية)

المقدمة:

تتميز هذه المواصفات بأنها...
 تم إعداد هذه المواصفات...
 .تتميز هذه المواصفات بأنها...
 .تم إعداد هذه المواصفات...
4mil ...
 ...
 ...
 ...

المواصفات الفنية:

Parameters	
قرار	مستوى 640 * 480 256gray
طريقة	كتيب مسح واحد، المسح المستمر
معييار	م كابل خط 2
مصدر الضوء	630nm + 10nm الضوء الأحمر مرئية
معطيات السطح البيني	USB، USB COM (المنفذ التسلسلي الظاهري)
ID الباركود: 1	Plessey، القانون / MSI، TRIOPTIC، كوريا الخدمات البريدية، الصين الخدمات البريدية، UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، ISBN، ISSN، ISBT، TELEPEN، باردة، قانون 11، قالب 52، ترنحت 52 128، UCC / EAN-128، INDUSTRIAL 2 5، 2 معيار of 5، NEC 52، Plessey، رمز المملكة المتحدة، Codabar / NW7، باردة، ASCII، باردة، 39 باردة كامل 39، TLC39، GS1 Databar (RSS) كود
2D	الأزتيك، الرمز، معطيات، MAXICODE، الرمز QR، PDF417، PDF417 الصغرى، Martix كئلة التعليمات البرمجية و F، الرمز، هانكس الرمز، كئلة التعليمات البرمجية
قرأ عمق	مم ~ 120 مم 50 (MIL) باردة (5 39) مم ~ 320 مم 20 (UPC / EAN (13mil)) مم ~ 150 مم 63 (mil) معطيات قالب (7.5) مم ~ 145 مم 62 (PDF417 (6.6mil))
زاوية المسح الضوئي	(درجة (المستوى)، 30 درجة (عمودي 45)
إنذار	صفارة صوت موجه، الصمام أضواء
المعلومات المادية	
مواصفة	مم (L * W * H) 182 * 65 * 109
الوزن	(غرام (لا يوجد قوس 195)
كابل خط معيار	أكثر من 2 مليون
ظهر المواد:	النار مثبطات المواد ABS + PC
العاصمة امدادات التيار الكهربائي	+ 5V + 5%
الحالي الاستعداد	مللي أمبير 40
العوامل البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-20 C ~ 60 C
درجة حرارة التخزين	-30 C ~ 70 C
الرطوبة النسبية	(دون تكاثف) 0% ~ 95%
الإضاءة المحيطة	طبيعي داخلية وخارجية ضوء الشمس
صفقة مستوى	ختم هواء جزئيات الغبار مضاد غزو IP54
ثبت	لجنة الاتصالات الفدرالية وشهادة بنفايات CE، قبل



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com





