

USB **2009-**

المواصفات:

المواصفات العامة للمنتج
 المواصفات الفنية للمنتج
 المواصفات الامتدادية للمنتج
 المواصفات الامتدادية للمنتج
4mil المواصفات الامتدادية للمنتج
 المواصفات الامتدادية للمنتج
 المواصفات الامتدادية للمنتج
 المواصفات الامتدادية للمنتج.

المواصفات:

Parameters	
قرار	مستوى 640 * 480 256gray
طريقة	كتيب مسح واحد، المسح المستمر
معييار	م كابل خط 2
مصدر الضوء	630nm + 10nm الضوء الأحمر مرئية
معطيات السطح البيني	USB، USB COM (المنفذ التسلسلي الظاهري)
IDالباركود: 1	Plessey، القانون / MSI، TRIOPTIC، كوريا الخدمات البريدية، الصين الخدمات البريدية، UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، ISBN، ISSN، ISBT، TELEPEN، باردة، قانون 11، قالب 52، ترنحت 52 128، UCC / EAN-128، INDUSTRIAL 2 5، 2 معيار of 5، NEC 52، Plessey، رمز المملكة المتحدة، Codabar / NW7، باردة، ASCII، باردة، 39 باردة كامل 39، TLC39، GS1 كود Databar (RSS)
2D	الأزتيك، الرمز، معطيات، MAXICODE، الرمز QR، PDF417، الصغرى PDF417، كثة التعليمات البرمجية Martix، الرمز، هانكس الرمز، كثة التعليمات البرمجية F، الرمز، هانكس الرمز، كثة التعليمات البرمجية Martix
قراً عمق	مم ~ 120 مم 50 (MIL): باردة (5 39) مم ~ 320 مم 20 (13mil): UPC / EAN مم ~ 150 مم 63 (mil): معطيات قالب (7.5) PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 مم
زاوية المسح الضوئي	(درجة (المستوى)، 30 درجة (عمودي 45)
إنذار	صفارة صوت موجه، الصمام أضواء
المعلومات المادية	
مواصفة	مم (L * W * H) 182 * 65 * 109
الوزن	(غرام (لا يوجد قوس 195
كابل خط معيار	أكثر من 2 مليون
ظهور المواد:	النار مثبطات المواد ABS + PC
العاصمة امدادات التيار الكهربائي	+ 5V + 5%
الحالي الاستعداد	مللي أمبير 40
العوامل البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-20 C ~ 60 C
درجة حرارة التخزين	-30 C ~ 70 C
الرطوبة النسبية	(دون تكاثف) 0% ~ 95%
الإضاءة المحيطة	طبيعي داخلية وخارجية ضوء الشمس
صفقة مستوى	ختم هواء جزئيات الغبار مضاد غزو IP54
ثبت	لجنة الاتصالات الفدرالية وشهادة بنفايات CE، قبل



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com





