

رخصة الثمن استشعار السيارات المحمولة ليزر ماسح الباركود مع موقف

OCBS -LA11 :الموديل

وصف المنتج

خاصية:

- ماسح ضوئي للرموز الشريطية بالليزر مع وظيفة الاستشعار التلقائي ؛ 1
- عملية مرنة مع حامل معدني دوران 360 درجة ؛
- معدل مسح عالي (200 عملية مسح / ثانية) ومسافة قراءة طويلة ؛
- قدرة فك ممتازة.
- USB و RS232 و KBW • دعم
- يتوفر اللون الرمادي والأسود

تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(الليزر المرئي (650-670 نانومتر
الانعكاس:	بالاشعة في الثانية 200
قراءة المسافة:	UPC / EAN) 2.5 ~ 600 100 مم
نوع الماسح الضوئي:	ثنائي الاتجاه
الدقة:	مم (4 مل) عند أجهزة الكمبيوتر 0.9 0.10
الحد الأدنى لتباين الطباعة:	(فرق عاكس أدنى @ 650 نانومتر ، 30%
نسبة الخطأ:	1/3000000
القدرة على فك:	كود 39 ، كود ، UCC / EAN128 ، مع الملحقات UPC / EAN ، UPC / EAN كود ASCII 39 ثلاثي ، كود 128 ، كود 128 كامل ، كود 39 ASCII كامل متغيرات ، ATA ، الكود 11 ، MSI ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، كود 93 ... الصينية 2 من 5 ، RSS
الخصائص البدنية	
واجهات مدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	%تيار مستمر + 5 فولت +/- 5
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	<40 mA
مصدر الطاقة:	(RS232) طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	ميل 45 درجة ارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	مم × عرض 63 مم × ارتفاع 87 مم L165
وزن:	(جرام (بدون الحامل 129
يفهم:	اختياري
اللون:	الرمادي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	رطوبة نسبية ، غير مكثف 5 ~ 95%
التفريغ الكهربائي:	تأكد من تفريغ الهواء +/- 15 كيلو فولت و +/- 8 كيلو فولت لتفريغ التلامس
مواصفات الإسقاط:	يقاوم قطرات 1.5 متر متعددة للخرسانة
أمن:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	من الفئة 2 CDRH منتج ليزر

صور مفصلة



OCBS-LA11









OCBS-LA11





OCBS-LA11



منتجات ذات صلة



OCBS-LA09



► Company



► Certificates



► Payment



معلومات جهات الاتصال

تكنولوجيا المحدودة OCOM

عنوان: 3 A01، 4 / F، Block 2، Nanyou 4th Industrial Park، Nanshan Ave.، Nanshan District،
شنتشن 518054 ، الصين ؛