

الميزات

الأساسية GHZرباعية 2.0 J1900 إنتل سيليرون ولأساسية GHZرباعية 5SD 32GB (الافتراضي)، SSD 64GB SSD 120GB سائق الثابت شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية لاختياري VFD عرض العملاء

تطبيق

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية

مواصفة

نموذج	POS-8619			
اللون اختياري	اسود و ابیض			
ملحقات اختيارية	VFD220E			
اللوحة الرئيسية	إنتل سيليرون المعالج			
وحدة المعالجة المركزية	الأساسية GHZرباعية 2.0 J1900 إنتل سيليرون			
شرائح	انتل NM70 إنتل			
دعم الذاكرة	DDRIII 1333 * 1 2GB (الافتراضي)			
سائق صعب	(الافتراضي) SSD 32GB			
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 15			
سطوع	350cd / ² p			
قرار	(كحد أقصى) 768 * 1024			
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5			
زاوية الرأي	الأفق: 150؛ الرأسي: 140			
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1			
	الذكور DB9 المسلسل * 1			
	المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1			
	VGA (15PIN و D-sub) * 1			
	LAN: RJ-45 * 1			
	USB (2.0) * 6			
	الصوت خارج * 1			
	MIC IN * 1			
	درجة حرارة التشغيل			
درجة حرارة التخزين	-20 ℃ 60 إلى 60 °C			
الالتزام	CCC / لفد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة			
التعبئة البعد / الوزن	410 * 310 * 410MM / 7.6 كلغ			
نظام التشغيل	لينكس ،WEPOS ،ويندوز إكس بي أعلاه، جزءا لا يتجزأ			
محول الطاقة	اخماد DC12 / 5A التيار المتردد، الإدخال DC12 / 50 / 240V-110			
a. II s				