

الشاشة في كل واحد مع الطابعة pc الكترونيه سجل النقدية/نقاط البيع باللمس

(m/n: a15-a نقاط البيع)

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز عاليهتكوبن وحده المعالجه المركزية لنظام ويندوز 1900 انتل سيلورو

المعالج لنظام الروبوت a7 الذراع 8 --كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

(القياسية (الروبوت rom ذاكره الوصول العشوائي + 8gb 2gb)

(فرقه القياسية (ويندوز 9gb ذاكره الوصول العشوائي + 32gb 2gb)

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

أو 80 مم (بالوان البصرية mm الطابعة الحرارية المدمجة 58)

المضمنة ، وتفاعل القارئ (اختياري msr)

لوحة عرض انيمه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، متجر ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات، الطيران، مترو الانفاق، محطة ورصيف

صوره اظهار:



معلمه:

نموذج	a15-a نقاط البيع/a15-a نقاط البيع
① رئيسى المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيلورو
② رئيسى المجلس	المعالج a7 الذراع 8 --القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 ، 2
OS ①	windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	9gb ذاكره الوصول العشوائي الفرقه 32gb
② ذاكره	9gb ذاكره الوصول العشوائي 8gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	شاشة الرئيسية 15.6 بوصه، نائب الشاشة 15.6 بوصه
لون	اسود أو ابيض
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري))

① منفذ الإدخال/الإخراج J1900	الناقل التسلسلي العام * 4
	rj45 * 1 منفذ
	rj11 * 1
	hdmi * 1 (ل نائب الشاشة)
	vga * 1
	خط الخروج * 1 هيئه التصنيع العسكري في * 1
	db9 rs232 * 1 منفذ
② port الإدخال/الإخراج A83T	rj11 * 1
	tf * 1 فتحه
	rj45 * 1 منفذ
	hdmi * 1 (لشاشة النائب)
	الناقل التسلسلي العام * 2
	db9 rs232 * 1 منفذ
	صوت * 1
	منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(آخر وظيفة (الروبوت	، بلوتوث ، واي فاي
windows) اختياري العناصر	msr ، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل i3 msr مواريه ميناء ، db25 ، والجيل الثالث ، 3 ، شاشه مقاس أخرى ، db9 rs232 * 3 منفذ
(اختياري العناصر (الروبوت	، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g cameta ، شاشه الحجم الأخرى ،
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعبئ	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز ، مدخل التيار المتردد من وضع ac-DC12/50-60 طاقة

 صوره اللوحة J1900:

