

P8000

نظام أندرويد 4.4 العمليه.	
المعالج, 2GHzثنين كواكوم رباعي النواة 1.2	
الشاشة التي تعمل باللمس بـ 4.0 IPS بوصة	
السلامة وموفره تضم	
شهادة السلامة الإدخال. مرت بونيون باي بن الشعوب الصيني	
بونيون باي المعاشر ربط الوصول إلى السلك ونطاط اليع.	
عدم الاطلاعه اسلام وقراءه الباركود	
يدعم بطاقه التشريع المغناطيسي، بطاقه الممعنطة، بطاقه تماس.	
ملامات نظام	
وحدة المعالجه المركبة	ورباعيه النوىGHz كواكوم 1.2
نظام التسجيل	ال موجود 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC 512MB DDR2.
عرض	لقطيات كحد المضى 32IPS بوصه بالاسعه، التي تعمل باللمس المدده 800 * 480 * 400
لوحة المفاتيح	(المنس نظام المفاتيح، 15 مقابح الحسنه (بما في ذلك مقابح التشغيل، مقابح مخصوص، مقابح التغيره نقاط البيع ومقابح القباره 9)
نظاريه	طاريهه ليثيوم 5700mAh
ذكين وظيف	
الله تصوير	الكاميرا زاويه واسعة AF (0.3 ملليمتر مصباح دوار)، الجبهه 5 كاميرا خلفيه
طاقة	المدمج في 2 بوصه طague حراريه
ملاحة	الدعم AGPS المدمج في نظام تحديد المواقع
صوته المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى صوة مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغه، الحرس، ميكروفون، هزار
أجهزة الاستشعار	استشعار حظيرة
نفاط العين	
موجه الصوت الافق	
المعاكسه بطاقه قفلات	الدمع ISO7811-7812
IC	1 Soit: 1.8 فولت 3V / 5V. ISO7816، يلد الشعب الصبي و EMV
طاقة تمارس	13.56MHz ISO / IEC 14443 A / B, gPBOC
بطاقه SAM	1 SAM Soit: ISO7816
لوحة المفاتيح والمسافرات	المدمج في لوحة المفاتيح
ملامات الشبكه	
نوع الشبكه	WCDMA / GSM
شيمه الطيف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	جي إس إم / جي بي إس 802.11 ب / جي بي إس المدمج في الهواتف
صوت / خدمة البيانات	ال الدعم
WPAN	بلوتوث V4.0 + EDR
واجهه خارجه	
USB واجهه	و دعم USB2.0، USB OTG
شاحن جال	صال الماصمه
التيار الكورياني جال	5 و بوجي بوس، 7V - 500mA
الاتصالات	USB, RS232
معلومات الدندر	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزره	500g (مع البطاريه)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C ~ 60 ° C
تحزين درجة الحرارة	40 ° C ~ 80 ° C
رطوبه	دون نكاف 10٪ - 90٪ RH
اختبار السقوط	تجاه انحصار 1.0 متر
كرة قطره اختبار	500 من
حماية البنه وتنبيه المستدامه	± 8KV 15 ± نقريه الاصال: نقريه اليواء KV
بنه الطور	
بنه نظام	4.4 / الروبوت SP-UI
بنه الطور	SDK
برامح إدارة	جناح إدارة PC / MDM