

مصنع المهنة ماسح الباركود الروبوت السعر محطة

(OCBS-W230)

المعلومات:

تهدف المصدر الخفيفة	نانومتر الصمام 617		
إضاءة مصدر الضوء	نانومتر الصمام 625		
زاوية المسح الضوئي	39 ° (H) × 25 ° (V)		
زاوية الدوران	0-360 °		
زاوية الارتفاع	درجة 65 ±		
زاوية الميل	60 ° ±		
طباعة التباين	%أعلى من 25		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN المكمل, BooklandEAN, ISSN, UCC, CODE128, GS1-128, ISBT 128, 39 قانون, 39 قانون ASCII, Trioptic 93 قانون, 32 قانون, 39 قانون, Code11, 2 المنفصل 5, 5, معشق 2 من 5, Codabar, MSI, 5, الصينية 2 من 5, Barvariants بيانات GS1, ISBT CONCAT, والكورية 3 من 5		
2D	PDF417, MicroPDF417, رموز المركبة, TLC-39, مصفوفة البيانات, Maxicode, رمز الاستجابة السريعة, MicroQR, ازتيك		
السطح البيني	USB		
الاتصالات عن بعد	(ماكس) IM الخارجية: 300 M. في الداخل: 100		
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 45 درجة مئوية -10		
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية - 65 درجة مئوية -20		
الرطوبة التشغيل	5% -85%		
تخزين الرطوبة	5% -95%		
قوة التحمل	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.8		
مدخل الطاقة	DC 5V, 350MA		
LUMINATION	ماكس LUX كحد أقصى. ضوء الشمس الخارجي: LUX 86000 في الداخل: 3.000		
EMC	EN50081, par1 القياسية		
FCC	EN50082, par1 القياسية		
IP الصف	IP42		
DECODE نطاقات			
نطاقات العمل النموذجية			
تركز المدى HD			
* أداء نموذجي			
بار كود النوع	رمز الكثافة	القريب	بعيدا
39 قانون	مل 5.0	5MM	90mm ضربات
100% UPCA	مل 13.0	8MM	200MM
39 قانون	مل 20.0	8MM	250MM
PDF 417	مل 6.8	5MM	95MM
مصفوفة البيانات	مل 10.0	5MM	110MM
رمز الاستجابة السريعة	مل 20.0	10MM	150MM
1 قانون 39 D قرار	(mm مل) 2.8 0.071		
مصفوفة البيانات D قرار 2	(mm مل) 4.8 0.122		
مادة	ABS + PC		

بعد	95x65x155mm
الوزن الصافي	160G
مربع الداخلية البعد:	18.2X11.7X11.2cm
داخل المربع الوزن:	374g

