

صغير USB ماسح الباركود (نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□□□□:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650nm (الليزر مرئية)
تفحص قيم:	بالاشعة في الثانية 100
القراءة عن بعد:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20% ، 650 @ الفرق (NM) والحد الأدنى يعكس الفرق
فك شفرة القدرة:	قانون 39 ، قانون 128 ، UCC / EAN128 ، مع المكمل UPC / EAN ، قانون 39 ، ASCII ، الكامل القانون 128 ، codabar ، القانون 128 ، trioptic ، كامل ، رمز 39 ، رمز 93 ، RSS ، المتغيرات ، ATA ، رمز 11 ، MSI ، معشق 2 من 5 ، منفصلة 2 من 5 ، رمز 5 ... الصينية 2 من 5
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V +/- 5%
التيار:	مللي أمبير 100
الخمول الحالية:	؛ 40 مللي أمبير It & العلامة
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف:	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 degree C ~ 50degree C درجة
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	الرطوبة النسبية 95% ؛ دون تكاثف ~ 5
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV و+ / - 8KV تأكيد ل+ / - تفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات:	متعددة ملموسة M يقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئة ICE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج:

