

## للتحكم في المخزون Android 9.0 PDA الباركود ماسح موبايل Dيده 2 (OCBS -A200)

(OCBS -A200 : م / ن)



سمات:

MTK8768B 2 جيجا هرتز ، Quadcore, 12nm

2G RAM + 16G ROM

لوحات مفاتيح رقمية وظيفية

الاتصالات G دعم 4 / 2/3

AH بوليمر ليثيوم أيون قابلة للشحن، 3.7 فولت، بطارية 4000

م إسقاط التسامح 1.5 / IP65 الوعرة

اختياري LED ميجابكسل الكاميرا التركيز التلقائي مع فلاش 8

عالي الأداء D محرك الماسح الضوئي 2

دبوس شحن ميناء دعم مهد اختياري POGO

pos العالمية ITIONING متوافق مع 4 أنواع من أنظمة

تحديد	
نظام التشغيل	الروبوت 9.
وحدة المعالجة المركزية	MTK8768B 2 جيجا هرتز ، Quadcore, 12nm
ذاكرة	2G RAM + 16G ROM

تمديد فتحة	حتى 64 جيجابايت؛ SDHC، دعم MicroSD، واحد موصل سيم مايكرو
اتصالات الكمبيوتر	USB 2.0 OTG: Type-C؛ دعم سماعة Type C
أجهزة الاستشعار	الاستشعار، قاعة D G ضوء، القرب، 3
قارن	الشحن والمسح الضوئي وحالة النظام
وقت الشحن	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
مدة العملية	ساعة 14
جمع البيانات	
مسح المحرك	Datalogic E3200-LE
2D.	maxicode؛ الصين هان شين كود مصفوفة البيانات؛ AZTEC رمز EAN / JAN COM pos رمز الاستجابة السريعة الصغيرة رمز الاستجابة السريعة؛ ITES؛ GS1 Databar Com pos ITES؛ مكدسة قاعدة البيانات؛ GS1 مكدسة؛ GS1 توسيع قواعد البيانات omnidi macropdf؛ مكدسة GS1 قواعد البيانات micropdf417؛ PDF417؛ UPC A / E COM pos ITES
1D.	GS1 القياسية بما في ذلك D تميز تلقائي جميع رموز 1 Databar <sup>TM</sup> رموز خطية
Pos T.	؛ اليابانية IMB ر. Pos. ر. الصين Pos. ر. أستراليا روبال Pos TNT ر.؛ كود الكوكب Pos ر.؛ كوريا Pos ر. كيكس Pos (RM4SCC) رمز البريد
NFC (اختياري)	13.56MHZ NFC.
الاتصال اللاسلكي	
wlan.	802.11 AC / A / B / G / N
ولوان	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
فولتي	lte cat6.
كا	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN.	BT 4.2 / ble
GPS.	GPS / A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
المواصفات المادية	
LCD	بوصة، 480 * 800، مرئية تحت أشعة الشمس 4
لمس. اتصال. صلة	الأسير dragontrail الزجاج، GFF اللمس الأسير
الة تصوير	مع الصمام فلاش، Mega التركيز التلقائي 8
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 24 المفتاح المعرفة من K1، K2 مفتاح الفحص الأيمن / يمين، مفتاح يسار / يمين قبل المستخدم العودة، المنزل، التبديل
المتلقي	الدعم
مكبر الصوت	MIN 90DB 10 في صوت CM-1KHZ
ميكروفون	Mic. تقليل الضوضاء.
IO. شحن	USB Type-C، شحن مهد
بطارية	3800mAh قابل للإزالة 4000mAh

البعاد	160 × 71 × 17 مم
وزن	269g.
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -30
رطوبة	10% ~ 90%
قطرة	متر، ملموسة، 12 قطرات 1.5
تعثر	ظهر، 0.5 متر، الصلب 600
IP.	IP65.
esd.	الهواء kv اتصال، ± 8kv 15 ±
دورة حياة لوحة المفاتيح	300k.
مستلزمات	
شحن مهد	دعم 1 الجهاز وبطارية واحدة
حزام اليد	الأسود، النايلون
بطارية	3800mAh-4000mAh قابل للإزالة