

## QR المحمولة قارئ الباركود (نموذج: OCBS-2002)

### المواصفات:

صورة الاستشعار	CMOS	
قرار	752 * 480	
مصدر الضوء	LED (نانومتر ± 10 نانومتر 630)	
شدة الضوء	300 LUX (130 مم )	
إضاءة	0 ~ 100,000 LUX	
والرموز	2D	PDF417, مصفوفة البيانات (نموذج 1/2), ECC200, ECC000, 050, 080100140), Maxicode, LP الخ المدونة, ازتيك,
	1D	الصين وظيفة 25, CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, UPC-A, UPC-E, Codabar, الخ. ISBN / ISSN, قانون 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, معشق 2 من 5.
دقة	≥ 3MIL	
عمق الميدان المسح الضوئي	5 مم ~ 450 مم	
طباعة التباين الإشارة	≥ 25%	
لقة / الملعب / الإنحراف	360 ° / 60 ° / 55 °	
السطح البيني	بلوتوث / HID-POS / PS2-KBW / ميناء مضاهاة / RS232 / HID-KBW / UDP / USB COM	
استهلاك الطاقة	1.65 W	
الجهد الكهربى	DC 5 V	
تيار	ماكس	مللي أمبير 330
	العمل	مللي أمبير 290
	خامل	مللي أمبير 200
الوزن	250 غرام	
أبعاد	164 * 126 * 73 ملم	
العمل درجة الحرارة	C +45 ~ C -5	
درجة حرارة التخزين	C +60 ~ C -40	
رطوبة	5% - 95% (دون تكاثف)	
البرمجة البرمجيات	لايت uTools, مجموعة السريع, ودليل البرمجة	

### تفاصيل المنتج:

