## ماسح الباركود المحمولة (LA06-الموديل: أوكبس)

00000:

خصائص الأداء	
:مصدر ضوء	(nmليزر مرئي (670-670)
:ااغغ	بمسح في الثانية الواحدة 100
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (أويك / إين ٪100)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	في يس 0.10mm (4mil) في يس 0.10mm
:طباعة التباين الحد الأدنى	(nmوالحد الأدنى الفرق العاكس (@ 650 ،٪20
:فك القدرة	رمز 39، رمز 39 أسي ،EAN128 / أويك / إين، أويك / إين مع المكملات، أوسك الكامل، رمز 39 تريوبتيك، رمز 128، كود 128 أسي الكامل، كودبار، معشق 2 من 5، منفصلة 2 من 5، كود 93، مسي ، رمز 11، آتا، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5
الخصائص البدنية	
الواجهات المدعومة:	PS2، RS232، أوسب
الجهد االكهربي:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	لوت؛ 40 مللي أمبير &
:مصدر الطاقة	امدادات الطاقة (rs232) المضيف السلطة أو الخارجية
زاوية المسح	° الميل 45 ° الارتفاع 60
:الأبعاد	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	(بدون حامل) 140g
يفهم	ھ
:اللون	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجة c ~ 50 درجة c
درجة حرارة التخزين:	-40 درجة 10 ~ 70 درجة 10-
رطوبة:	الرطوبة النسبية، دون تكاثف ٪95 ~ 5
:التفريغ الكهربائي	من التفريغ الاتصال KVاتفريغ الهواء و + / - 8 KVتأكيد إلى +/- 15
:قطرة المواصفات	قطرات إلى الخرسانة mيقاوم متعددة 1.5
:آمنة	
EMI / RFI:	و سي A فك الفئة
الليزر السلامة:	سدره فئة 2 الليزر المنتج

## :تفاصیل المنتج \*|×|×|×|×|×