

ماسح الباركود المحمولة (LA06-الموديل: أوكبس)

□□□□□:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	670-650nm مرئي (650-670nm)
الغ:	بمسح في الثانية الواحدة 100
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600mm (أويك / إين 100%)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	في بس 0.9 (4mil) 0.10mm
طباعة التباين الحد الأدنى:	20%، 650 @ (nm)والحد الأدنى الفرق العاكس
فك القدرة:	رمز 39، رمز 39 أسّي، EAN128، أويك / إين، أويك / إين مع المكملات، أوسك الكامل، رمز 39 تريونيك، رمز 128، كود 128 أسّي الكامل، كودبار، معشق 2 من 5، ... منفصلة 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، آتا، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5
الخصائص البدنية	
الواجهات المدعومة:	أوسب، RS232، PS2
الجهد الكهربى:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	لوت؛ 40 مللي أمبير &
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (rs232) المضيف السلطة أو الخارجية
زاوية المسح:	الميل 45 ° الارتفاع 60
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	140g (بدون حامل)
يفهم:	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجة c ~ 50 درجة c
درجة حرارة التخزين:	-40 درجة c ~ 70 درجة c
رطوبة:	الرطوبة النسبية، دون تكاثف 5 ~ 95%
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ الاتصال KVتفريغ الهواء و + / - 8KVتأكيد إلى +/- 15
قطرة المواصفات:	قطرات إلى الخرسانة mيقاوم متعددة 1.5
أمنه:	
EMI / RFI:	و سي A فك الفئة
الليزر السلامة:	سدره فئة 2 الليزر المنتج

تفاصيل المنتج:

