

مواصفات المنتج (OCBS-D8000)

معلومات عامة:

Andirod PDA

معلومات عامة
معلومات عامة
معلومات عامة
معلومات عامة

مواصفات:

- Android4.1 نظام التشغيل.
- Gثنائي النواة 1.5 A9 اللحاء ARM ثنائي النواة
- WCDMA CDMA2000
- A-GPS لتحديد المواقع الفضائية
- تلقائي التركيز، LED ملايين بكسل، مع 3 HD
- بطاقة توسيع ميناء (TF) SD مايكرو، PSAM بطاقة، SIM بطاقة
- بطارية الخيار 4000mAh V القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7
- تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA كولو 4.0 بوصة
- Sealed Environment: IP67
- الاسمنت FLOO إلى M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من انخفاض 1.5

مواصفات:

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) x 77MM (H) x 29mm (W)
الوزن	
شاشة عرض	تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA لون 4.0 بوصة TFT-LCD، 650000 800 * 480 (QVGA) الألوان، هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SD (TF) مايكرو، PSAM بطاقة، SIM بطاقة
واجهة الاتصالات	USB2.0 الأجهزة، RS-232 (اختياري)
وضع الإدخال	مستوى ستايلس، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
سعة البطارية	بطارية الاختياري 4000mAh V القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر 3.7
تردد	8Ω1W المتكلم
مفتاح	29pcs السيليكون لينة
معلمة الأداء	

وحدة المعالجة المركزية	Gثنائي النواة A9 1.5 اللحاء ARM ثنائي النواة
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	1G RAM
ROM فلاش	فلاش لتخزين NAND G معيار 4 (G ميناء (ماكس تصل إلى 32 TF / SD مايكرو
بيانات الاتصال	
واي فاي	LAN ز البروتوكول، فإنه يحتاج غطاء لاسلكي فعال إشارة / IEEE802.11b دعم
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ
CDMA2000	CDMA2000 1X، CDMA2000 EV-DO 0 القس، CDMA2000 EV-DO A القس (IMHz الفرقة 1900) BC1، (و IMHz الفرقة 800) BC0 يدعم
بلوتوث	M بعد انتقال 5-10، EDR، + دعم بلوتوث 2.0
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	°C إلى 50 °C -20
درجة حرارة التخزين	°C إلى 70 °C -25
بيئة الرطوبة	(بدون تكاثف) 5% RH - 95% RH
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من انخفاض 1.5
لغة المواصفات	ولفة في منطقة التماس 6 الجانبين M، مرة / 0.5 1000
بيئة مغلقة	IP67
بيئة التطوير	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
بدعم اللغة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الأبعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	IMil الحد الأدنى عرض 5
الإضاءة المحيطة	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 50
زاوية المسح الضوئي	3° ± 53°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، القانون 128، Bookland EAN، على 5، CODE39، 11، معشق 2 من 93، قانون 93، الخ، MSI، GS1 DataBar، D، ماتريكس 2 من 5، معكوس 1، 2 of 5، المتقطعة من 5، الصينية 2
ماسحة ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	IMil الحد الأدنى عرض 4
الإضاءة المحيطة	(لوكس 107640) 10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	(bothway) ثانية / 12 (±) 104
زاوية المسح الضوئي	(زاوية ضيقة) 3° ± 35° (قياسي) / 35 47° ± 35°
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، CODE128، CODE39، Code93، Code11، 5، 2 المتقطعة من 5، معشق 2 من 5، 2 of 5، المتقطعة من 5، الصينية 2 من 5، Codabar، MSI، RSS
ثنائي الأبعاد اقتناء الرمز الشريطي	
الماصح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	(مستوى) 480 × (العمودي) بالس (مستوى الرمادي) 752
الإضاءة المحيطة	الظلام / 96900 لوكس جميع 9000ft.candles
(VLD) عنصر التركيز	655nm ± 10nm

دعم نوع الرمز الشريطي	مايكرو، QR رمز، QR رمز، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، رمز، مركب، PDF417، MicroPDF417، رمز، US POSTNET، US الكوكب، UK، البريد الاسترالي، البريد، MaxiCode، ازتيك، JapanPostal البريد (KIX) 3 الهولندية البريد
RFID	
LF	125K / 134K؛ ISO11784 / ISO11785 بروتوكول
HF	13.56MHZ؛ ISO14443A / B بروتوكول
الة تصوير	مع التركيز التلقائي، LED ملايين بكسل، مع 3 HD
GPS	A-GPS دعم

