

مواصفات المنتج USB (OCBS-LA06)

معلومات عامة:

مواصفات المنتج
مواصفات المنتج USB
مواصفات المنتج
مواصفات المنتج.

مواصفات:

مع الحث الذاتي وطيفة مسح السيارات، تصميم الأخضر.
معدل المسح ارتفاع ومسافة القراءة الطويلة.
القدرة على فك رموز ممتاز.
ويدعم؛ KBW, RS232 USB
الحفاظ المتاحة؛
البناء الدائم جنباً إلى جنب مع المستقبل التدقيق.

المواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر الضوء:	670-650nm ليزر
معدل المسح:	بالاشعة في الثانية 100
بعد القراءة:	2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
الحد الأدنى النقيض الطباعة:	20% 650 @ (NM)
فك شفرة القدرة:	فانون 39، فانون 39، UCC / EAN 128، مع المكملة UPC / EAN، UPC / EAN، ASCII 39 Trioptic، الكامل رمز، ASCII 128، codabar، رمز 128، والكامل رمز، MSI، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، كود 93، RSS، المتغيرات، ATA، فانون 11، 5 ... الصينية 2 من 5
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB
الجهد:	+ 5V DC +/- 5%
المميز:	مللي أمبير 100
هادئة الحالية:	مللي أمبير 40، LT.، وأمبير
مصدر الطاقة:	السلطة قوة خارجية (RS232) المضيف أو
زاوية المسح الضوئي:	الميل 45 ° 60 ° الارتفاع
الحجم:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
الحصول على ما يصل:	مع
اللون:	العاجي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 degree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	70degree -40degree C ~ C
الرطوبة:	دون تكاثف، 5 ~ 95% RH
التفريغ الكهربائي:	إخلاء الهواء و+/- 8 كيلو فولت لتفريغ الاتصال KV تأكيد ل+/- 15
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5
أمن:	
EMI / RFI:	FCC الفئة (أ) و CE
الليزر السلامة:	CDRH الفئة 2 ليزر المنتج

تفاصيل المنتج:

x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---