

## وعالية السرعة نقاط البيع استلام الطابعة الحرارية mmالصين هوت مبيعات 58 (OCPP-586)

### المواصفات:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
طباعة الكثافة	384dots / 203) خط (DPI)
الطابع الحجم	384dots / والحرف، الخط، ANK، A: 12 * 24dots، 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم 24 * 24 dots، 3.0 (W) * 3.0 (H) ملم / التبليدية: 24 * 24
نوع الباركود	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
قيادة الطباعة	EPSON ESC / POS متوافق مع
لغة	غرب أوروبا / اليونانية / العبرية / / OEM865 / OEM863 / OEM860 / OEM850 / كاتاكانا / OEM437 / اللاتفية / العربية / IranII / OEM858 / OEM852 / OEM866 / WPC1252 / شرق أوروبا / ايران التايلاندية / WPC1255 / العربية / OEM864 / فيتنام / WPC1257 / OEM747 / PT151,1251
سرعة الطباعة	90 ثانية / mmضربات
عرض ورقة	57.5 ± 0.5MM
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
السيارات كتر	القاطع اليدوي
الاستشعار	ورقة مع اقتراب نهاية الاستشعار، ورقة نهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
لفة ورق	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPPON فوز فيستا، وين 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X، فوز 9
طابعة التموين	DC12V / 3A
التقنية تحكم درج	DC12V / 1A
العمل درجة الحرارة	0-45°C، 80-10٪ رطوبة:
توفير درجة الحرارة	-10-60°C، 90-10٪ رطوبة:

### تفاصيل المنتج:



### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف أكثر الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)

