

80MM □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ (OCPP-802)

□□□□□□ □□□□□□□□:

POS □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□□

80 □□□□□□ □□□□□□MM.

□□□□□□:

تحميل الورق سهلة، للماء والزيت واقية، والغبار

سرعة عالية صورة الطباعة والحروف، وأفضل نوعية الطباعة وأداء موثوق بها 230mm / sec

دعم الطباعة موجه والتنبيه خطأ

دعم علامة سوداء الاستشعار، وظيفية طبع

متوافق مع EPSON ESC / POS

شعار متجر تنزيل وطباعة NV بايت كدعم 256

طابعة دعم رصد الوضع وظيفية، حالة تحكم الطباعة في أي وقت

دعم درج النقود القيادة

مواصفة:

طريقة الطباعة	الحرارية مباشرة
حجم الحرف	ANK, 24 * 12 dots, FontB: 9 * 17dots
قدرة العمود	576dots / خط OR 512dots / خط
مجموعة الأحرف	مستوى أوروبا، كاتاكانا (PC347)، (البرتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، الشمالي، PC865، (الكندية الفرنسية) PC863، (السيريلية # 2) PC866، WPC1252، غرب أوروبا، اللغة اليونانية، اللغة العبرية، شرق أوروبا، إيران، PC852 (Latin2)، PC858، Iranll، العربية، اللاتينية، PT151 (1251)
الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / JI ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
سرعة الطباعة	230mm / ثانية
تلقي العازلة	بايت 128K
عازلة فلاش NV	بايت 256K
عرض الورق	79.5 ± 0.5MM
MCBF (الحياة)	100KM
أمر طباعة	متوافق مع ESC / POS
السيطرة درج النقود	DC 12-24V / 1A
سمك الورق	0.06-0.08mm
قاطعة	دليل القاطع
ورقة لفة	79.5 ± 0.5MM * φ83mm
السطح البيني	الموازي / مسلسل / USB / LAN
سائق	XP / فوز NT / فوز / فوز 2000 / وين 2003 / فوز ME / X فوز 9 / فوز فيستا / فوز 7 / لينكس
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
محول مدخلات الطاقة	AC 110V / 220V، 50 ~ 60HZ الإخراج: DC 24V / 2.5A

بعد	190x145x150mm
الوزن	3.5KG

تفاصيل المنتج:

