جودة عالية الماسحة الضوئية المسطحة أومني الباركود، قارئ omnibarcode 1D

(نموذج: OCBS-T009)

الميزات:

جديد سطح المكتب جودة عالية ماسح الباركود اومني

عدد خطوط المسح الضوئي: 20؛

نمط المسح: 5 اتجاهات مجال المسح الضوئي.

متعددة / وحيد خط القدرة المسح، وتلبية متطلبات مختلفة.

قاعدة يمكن إزالتها.

المصدر؛ الثنائيات مرئية ليزر (VLD) 650NM

معدل المسح: 1500 بالاشعة في الثانية (متعددة الاتجاهات)؛

واجهات متعددة: KBW، RS232 أو USB اختياري.

Pararameters:

□□□□□□□□ □□□□	
□□□ □□□□	650 □□□□ □□□□ □□□□□NM
□□	20 □□□□
□□□□□ □□□□	1800 □□□□□□□□□□ □□□□□□) □□□□□□□ □□ □□□□□□□)
□□□□□□ □□□□□ □□□	4 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ 5 :□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□	32□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□ □□	EAN-8□ EAN-13□ UPC-A□ UPC-E□ 128 □□□□□ □93 □□□□□ □39 □□□□□□ EAN 128□ ISBN□ ISSN□ Codabar□ 5 □□ 2 □□□□□□□ □□□□□ 25 □□□□□□ □□□□□ □□□ 25 □□□□□□□ MSI □ PostBarcode□ □□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□ □□□□□	PS / 2□ USB 2.0□ RS232
□□□□□□ □□□	5VCD ± 12□ 1.6W
□□□□□□ □□□□□ □□□	CLASS2
□□□□□	FCC□ CE
□□□□□□ LED	□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□□) □□□□□)	N.W: 474g / □□□□□□□ □□□□ G.W: 819g / □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□) □□□)	115 :□□□□□□mm * 110MM * 152mm 245 :□□□□□□MM x165mmx132mm
(□□□□□□□) □□□□□ □□□□	9.6 10 / □□□PCS
□□□□□□□) □□□)	680mm * 350MM * 280MM
PATAMETER □□□□□□□	
□□□□□□ □□□□□□	1.5 □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□M
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	0-40 □□□□□□□□ 104 □□□ □□□□□□□□ 32) □□□□)
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-40 □□□□□□□□ 140 □□□ □□□□□□□□ 40-) □□□□ 60 □□□)
□□□□□	5□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □95 □□□
□□□□□ □□□□	IP54 (□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□)