

# الساخنة محمول وحدة الماسح الضوئي الباركود وعلى مسافة القراءة الطويلة (OCBS-LA09: □□□□□)

## مواصفة:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خصائص الأداء                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مصدر ضوء:                    | مرئية 650NM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معدل المسح:                  | بالاشعة في الثانية 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وحدة المعالجة المركزية       | بت 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القراءة عن بعد               | 2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عرض المسح الضوئي             | 50MM @ 60MM, 220MM 200MM @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نوع الماسح الضوئي            | ثنائية الاتجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وضعية التشغيل                | السيارات تحسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القرار:                      | سلسلة الحقل mil عالية الدقة سلسلة / عمق طويل 5 3MIL                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الطباعة على النقيض من الدنيا | والحد الأدنى يعكس الفرق، 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فك القدرة:                   | قانون Trioptic، كامل ASCII قانون 39، قانون 39، UCC / EAN 128، مع المكمل UPC / EAN، UPC / EAN، وقانون 128، MSI، معشق 2 من 5، المتقطعة 2 من 5، قانون 93، Codabar، كامل ASCII 39، قانون 128، وقانون 128، Plessey، UCC / EAN 128، المملكة المتحدة، MSI / Plessey، الصينية 2 من 5، RSS، قانون 11، المتغيرات سلسلة GS1 DataBar (RSS)، الرمز الصيني |
| زاوية المسح الضوئي           | (درجة (الميل)؛ $\pm 60$ درجة (الملعب)؛ $\pm 42$ درجة (ياو) $\pm 65$ )                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الخصائص البدنية              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| واجهات المعتمدة:             | للخيار PS2، RS232، USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجهد الكهربى                | 5V DC $\pm$ 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تيار:                        | (مللي أمبير (التشغيل)؛ 100 (ماكس 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مؤشر                         | LED، الصافرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مادة                         | ABS + PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| موقف                         | مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبعاد:                       | 156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوزن:                       | و 235g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اللون:                       | رمادي أو أسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بيئة المستخدم                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| درجة حرارة التشغيل:          | 0 °C ~ 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| درجة حرارة التخزين:          | -40 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رطوبة:                       | (دون تكاثف) 5% -90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التفريغ الكهربائي:           | التفريغ اتصال KV و+/- 8KV يتوافق مع +/- تفريغ الهواء 15                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإضاءة المحيطة              | 0 ~ 100,000 LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إسقاط المواصفات:             | متعددة لسطح الخرسانة M يقاوم قطرات 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تصنيف الليزر                 | الفئة 1، EN60825-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## تفاصيل المنتج:

