حار ماسح الباركود الليزر المورد الفلبين، الباركود سعر الماسح الضوئي
(□□□□□: OCBS-LA09)

مواصفة:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	650NM مرئية
معدل المسح:	200 بالاشعة في الثانية
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
عرض المسح الضوئي	50MM @ 60MM، 220MM 200MM @
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	السيارات تحسس
القرار:	3MIL 5 عمق طويل / سلسلة سلسلةعالية الدقة mil سلسلة الحقل
الطباعة على النقيض من الدنيا:	30٪، والحد الأدنى يعكس الفرق
فك القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN 128، 39 قانون، 39 قانون ASCII كامل، Trioptic قانون MSI، معشق 2 من 5، المتقطعة 2 من 5، قانون 93 Codabar، كامل ASCII 39، قانون 128، وقانون 128 المتغيرات، 11 قانون RSS، 5 من 2 الصينية، MSI / Plessey، المملكة المتحدة / Plessey، UCC / EAN 128، الرمز الصيني، GS1 DataBar (RSS) سلسلة
زاوية المسح الضوئي	(درجة (الميل)؛ ± 60 درجة (الملعب)؛ ± 42 درجة (ياو 65 ±
الخصائص البدنية	
واجهات المعتمدة:	PS2، RS232، USB للخيار
الجهد االكهربى:	5V DC ± 5٪
تيار:	(مللي أمبير (التشغيل)؛ 100 (ماكس 85
مؤشر	الصافرة، LED
مادة	ABS + PC
موقف	مع
أبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
الوزن:	235g و
اللون:	رمادي أو أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 ℃ ~ 45 ℃
درجة حرارة التخزين:	-40 ℃ ~ 60 ℃
رطوبة:	5٪ -90٪ (دون تكاثف)
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KVو+/- 8 KVيتوافق مع +/- تفريغ الهواء 15
الإضاءة المحيطة	0 ~ 100،000 LUX
إسقاط المواصفات:	1.5 قطرات Mيقاوم متعددة لسطح الخرسانة
تصنيف الليزر	EN60825-1، 1 الفئة

تفاصيل المنتج: