

POS (POS-T8) المواصفات

الميزات:

1. الروبوت نظام التشغيل 4.4.
2. يعتمد المعالج 1.2 جيجاهرتز رباعي كوالكوم.
3. سعوية تعمل باللمس. IPS 3.4.0 بوصة
4. السلامة وتصميم موثوق بها
5. PIN؛ مرت شهادة سلامة إدخال L2 أمبير؛ & L1 5. مرت يونيون بنك الشعب الصيني
6. يونيون مباشرة الاتصال الوصول شبكة نقاط البيع.
7. دعم القراءة استلام بيرنتينج والرمز الشريطي
8. يدعم مغناطيسية الشريط بطاقة، وبطاقة الممغنطة، بطاقة الاتصال

المواصفات:	
معلومات النظام	
وحدة المعالجة المركزية	كوالكوم رباعية النواة 1.2 جيجاهرتز
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
ROM/ذاكرة الوصول العشوائي	ميغابايت/1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ DDR2 512؛ ROM؛ 4 جيجابايت الصغيرة، 32 جيجابايت في معظم SD دعم خارجي بطاقة
عرض	4.0 * 800 IPS بوصة بالسعة، اتصال متعددة؛ عرض 4.0،
لوحة المفاتيح	POS لمس النظام مفاتيح"، مفاتيح المادية 15 (تتضمن مفتاح الطاقة، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير" 3 (ومفتاح الأمر)
البطارية	4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر،
تكوين الوظيفة	
الكاميرا	دعم المصباح)، كاميرا أمامية 0.3 متر زاوية واسعة) AF خلف الكاميرا م 5
الطابعة	الطابعة الحرارية المدمج 2 بوصة
الملاحة	AGPS، دعم مضمن لتحديد المواقع
مؤشر ضوئي	نظام مؤشر الضوء، نقاط البيع لمبة المؤشر
صوتيات	سماعة مدمجة، صفارة، وميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	جهاز استشعار الجاذبية
نقاط البيع	
الدفع الموجه الصوتية	الدعم
بطاقة الشريط المغناطيسي	الضرب، ISO7811 7812 ثنائي MSR، المسار الثلاثي
بطاقة IC	ونيك الشعب الصيني وأي أم ISO7816، v/3V/5V، سولت، دعم 1.8
بطاقة الاتصال	نوع/ب، قبيوك ISO/IEC 14443، ميغاهرتز 13.56
بطاقة سام	ISO7816، سام سولت 1
لوحة مفاتيح التشفير	لوحة مفاتيح مدمجة
معلومات شبكة الاتصال	
نوع الشبكة	WCDMA/GSM
شبكة الطيف	ميغاهرتز WCDMA 2100 جي إس أم/جي بي آر إس/إس/إيدج 850/900/1800/1900 ميغاهرتز
الشبكات المحلية اللاسلكية	ب/زان هوائي مدمج/802.11
صوت/خدمة البيانات	الدعم
WPAN	يدر + V4.0 بلوتوث
الواجهة الخارجية	
واجهة USB	USB OTG دعم، USB 2.0 الصغرى
جاك شاحن	جاك العاصمة
جاك إمدادات الطاقة	V-500mA دبوس بوجو، 5
الاتصالات	USB، RS232

البارامترات الفيزيائية	
أبعاد	ملم ح * 82 ملم / 67 مم عرض * 33 ملم د 205
الوزن	(غرام (وشملت البطارية 500
درجة الحرارة التشغيلية	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20
تخزين مؤقت	درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية -40
الرطوبة	الصحة الإيجابية دون تكاثف % 90 ~ 10%
اختبار السقوط	حماية قطره 1.0 متر
اختبار السقوط الاسطوانة	500 مرة
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV ± التصريف؛ تفرغ الهواء 15 KV اتصل ± 8
بيئة التطوير	
بيئة النظام	واجهة المستخدم-SP/الروبوت 4.4
بيئة التطوير	SDK
إدارة البرامج	جناح إدارة الكمبيوتر/أطباء العالم



POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com

