

حار بيع سماعة بلوتوث الباركود ماسحة مسطحة صغيرة (OCBS-W230)

المعلومات:

تهدف المصدر الخفيفة	نانومتر الصمام 617		
إضاءة مصدر الضوء	نانومتر الصمام 625		
زاوية المسح الضوئي	39 ° (H) × 25 ° (V)		
زاوية الدوران	0-360 °		
زاوية الارتفاع	± 65 درجة		
زاوية الميل	± 60 °		
طباعة التباين	25% أعلى من		
1D	UPC / EAN, UPC / EAN, BooklandEAN, ISSN, UCC, CODE128, GS1-128, ISBT 128, 39 قانون, 39 قانون ASCII, Trioptic 93 قانون, Code11, 39 قانون, 32 قانون, كامل ASCII قانون, 39 قانون, 5, معشق 2 من 5, المنفصل 2, 5, Codabar, MSI, 5, الصينية 2 من 5, GS1 بيانات Barvariants, ISBT CONCAT, والكورية 3 من 5		
2D	PDF417, MicroPDF417, رموز المركبة, TLC-39, مصفوفة البيانات, Maxicode, رمز الاستجابة السريعة, MicroQR, ازتيك		
السطح البيني	USB		
الاتصالات عن بعد	100 (ماكس) M الخارجية: 300 M. في الداخل: 100		
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية - 45 درجة مئوية -10		
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية - 65 درجة مئوية -20		
الرطوبة التشغيل	5% -85%		
تخزين الرطوبة	5% -95%		
قوة التحمل	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.8		
مدخل الطاقة	DC 5V, 350MA		
LUMINATIO N	ماكس LUX كحد أقصى. ضوء الشمس الخارجي: LUX 86000 في الداخل: 3.000		
EMC	EN50081, par1 القياسية		
FCC	EN50082, par1 القياسية		
IP الصف	IP42		
نطاقات DECODE			
* أداء نموذجي	نطاقات العمل النموذجية		
	تركز المدى HD		
بار كود النوع	رمز الكثافة	القريب	بعيدا
قانون 39	مل 5.0	5MM	90mm ضربيات
100% UPCA	مل 13.0	8MM	200MM
قانون 39	مل 20.0	8MM	250MM
PDF 417	مل 6.8	5MM	95MM
مصفوفة البيانات	مل 10.0	5MM	110MM
رمز الاستجابة السريعة	مل 20.0	10MM	150MM
قانون 39 D قرار 1	(mm) 2.8 0.071		
مصفوفة البيانات D قرار 2	(mm) 4.8 0.122		
مادة	ABS + PC		

بعد	95x65x155mm
الوزن الصافي	160G
مربع الداخلية البعد:	18.2X11.7X11.2cm
داخل المربع الوزن:	374g

