

الروبوت المساعد الشخصي الرقمي الصناعي الذي أدلى به مصنع الصين (نموذج المنتج: OCBS-D8000)

المواصفات:

Android4.1. شاشة لمسية
 معالج ARM 1.5 GHz-A9 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 2GB.
 WCDMA و CDMA2000 مع 3G
 A-GPS مع مستشعر ضغط هوائي GPS
 HD 3 كاميرا خلفية LED مع مستشعر ضغط هوائي
 مع 3.7 فولت 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن
 مع 4.0 بوصة QVGA شاشة عرض
 مع IP67 مقاومة للماء
 مع 1.5 متر سمك مع 6 مليمتر سمك

مواصفة

معلمة البدنية	
حجم	152mm (L) × 77MM (H) × 29mm (W)
الوزن	ل 500G <
عرض الشاشة	تعمل باللمس الزجاج مقلد دائم QVGA اللون 4.0 بوصة (حجم (QVGA) الألوان، 800 * 480 TFT-LCD، 650000 هو قابل للتعديل LED سطوع الإضاءة الخلفية
توسيع ميناء	بطاقة SD (TF) مايكرو، PSAM، بطاقة SIM، بطاقة
واجهة الاتصالات	USB2.0، RS-232 (اختياري)، الأجهزة
وضع الإدخال	معياري ستايلس، الكتابة اليدوية، ولمس الإدخال أو مدخلات لوحة المفاتيح
قدرة البطارية	عمر اختياري 4000mAh V القابلة لإعادة الشحن ليثيوم بوليمر بطارية 3.7
تردد	رئيس 8Ω1W
مفتاح	مفتاح السيليكون لينة 29pcs
معلمة الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	G ثنائي النواة 1.5 A9 اللحاء ARM ثنائي النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	2G RAM
ROM فلاش	فلاش لتخزين NAND G معيار 4 (G ميناء) ماكس تصل إلى 32 SD / TF مايكرو
بيانات الاتصال	
واي فاي	LAN ز بروتوكول، فإنه بحاجة إلى غطاء لاسلكي فعال إشارة / IEEE802.11b دعم
WCDMA	UMTS2100 / 900MHZ UMTS1900 / 850MHZ و GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1X، CDMA2000 EV-DO 0 الفس، CDMA2000 EV-DO A الفس (و 1900IMHz الفرقة BC1)، (و 800IMHz الفرقة BC0) يدعم
بلوتوث	M بعد انتقال 5-10، EDR، دعم بلوتوث 2.0
بيئة التشغيل	
درجة حرارة التشغيل	°C إلى 50 °C -20
درجة حرارة التخزين	°C إلى 70 °C -25
بيئة الرطوبة	(بدون تكاثف) 5% RH - 95% RH
انخفاض المواصفات	إلى الطابق الاسمنت في نطاق درجة حرارة التشغيل M يمكن 6 الجانبين تتحمل تأثير من قطرة 1.5

لفة المواصفات	لفة في منطقة التماس 6 الجانبيين M، مرة / 0.5 1000
بيئة مغلقة	IP67
تطوير بيئة	
نظام التشغيل	Android4.1
SDK	مجموعة تطوير البرمجيات الاستخدام الحصري
بدعم اللغة	JAVA
أداة التنمية	كسوف
مدونة شريط واحد الابعاد جمع	
الأبعاد CCD واحد الماسحات الضوئية	رمز SE655
قرار	Mil الحد الأدنى عرض 5
الضوء المحيط	0ft.candles-10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 50
زاوية المسح الضوئي	$3^{\circ} \pm 53^{\circ}$
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، القانون 128، CODE39، معشق 2 من 5، القانون 93، قانون 11، معشق 2 من 5، الخ ID، الصينية، ماتريكس 2 من 5، معكوس 1 of 2 المتقطعة من 5، 2
واحد الماسح الضوئي ليزر الأبعاد	رمز SE955
قرار	Mil الحد الأدنى عرض 4
الضوء المحيط	(لوكس 107640) 10000ft.candles
سرعة المسح الضوئي	(bothway) ثانية / 12 (±) 104
زاوية المسح الضوئي	(زاوية ضيقة) $3^{\circ} \pm 35^{\circ}$ (قياسي) / 35 $35^{\circ} \pm 47^{\circ}$
نوع الدعم قانون نقابة المحامين	UPC / EAN، CODE128، CODE39، Code93، Code11، معشق 2 من 5، 2 المتقطعة من 5، Codabar، الصينية 2 من 5، RSS
ثنائي الأبعاد اكتساب الرمز الشريطي	
الماسح الضوئي CMOS	رمز SE4500
قرار الاستشعار	(مستوى) 480 × (الرأسي) بالس (مستوى الرمادي) 752
الضوء المحيط	الظلام / 96900 لوكس جميع 9000ft.candles
(VLD) عنصر التركيز	655nm ± 10nm
دعم نوع الباركود	رمز الاستجابة السريعة، رمز، RSS، TLC-39، DATAMATRIX، مركب، PDF417، MicroPDF417، QR، أزيك، ماكرو، MaxiCode، رموز البريدية: US POSTNET، US الكوكب، UK البريد، البريد، الهولندية البريد (KIX) 3، JapanPostal، الاسترالي
RFID	
LF	ISO11785 / 125K / 134K، ISO11784
HF	B بروتوكول / 13.56MHZ، ISO14443A
كاميرا	مع التركيز التلقائي، LED ملايين بكسل، مع 3 HD
GPS	دعم A-GPS