

المنتجات التي تدعم USB: المنتجات التي تدعم USB

(نموذج المنتج: OCPP-88A)

:المنتجات التي تدعم

1. المنتجات التي تدعم USB

2MM / .000000 300

3. المنتجات التي تدعم USB

4. المنتجات التي تدعم USB

5: USB + LAN + USB + LAN + LAN.

6. المنتجات التي تدعم USB + LAN

7D .000000 1

8. المنتجات التي تدعم USB

9. SDK

10KM

11 / POS EPSON ESC.

:المنتجات التي تدعم

| | |
|-----------------------|---|
| طريقة الطباعة | الطباعة خط الحرارة |
| طباعة الأحرف | الخط؛ / 576dots / 512 (افتراضي)، ودعم مكتبة الخط 18030، ودعم تابوان وهونج 24x الشخصيات: المبسطة نقطة 24 ANK كوتنج التقليدي (الخط المعقد)، الأحرف |
| الخط | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) ملم. B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم ملم 24 * 24 (H) * 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية |
| نوع الباركود | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128، رمز الاستجابة السريعة |
| سرعة الطباعة | 250MM / 300 ثانية واجهة مزدوجة وثلاث واجهات / MM ثانية لواجهة واحدة، |
| السطح البيني | USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN + USB + LAN |
| قيادة الطباعة | POS EPSON ESC / متوافق مع الأوامر |
| السائقين | وين فيستا / WIN2003 / Win2000 / نظامي التشغيل XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية لالروبوت المتاحة SDK، ESPON، لينكس، متوافق مع / ويندوز 7 / ويندوز 8 |
| عرض الطباعة | 79.5 0.5MM (72 العرض للطباعة mm) |
| ورقة قطر | 83mm |
| ورقة سماكة | 0.06-0.08mm |
| قاطعة | (قطع السيارات) اختياري |
| الموثوقية الطباعة | 100KM |
| سلطة | DC24V / 2.5A |
| درجة الحرارة | 0-45 درجة C |
| على النقيض من الرطوبة | 10-80% |
| البعد الخارجي | 190 * 145 * 145 (مم) |
| الوزن | 1.60kg |
| طلب المعلومات | P / N وصف |
| | OCPP-88A-U مع قطع السيارات، USB منفذ |
| | OCPP-88A-UR المنفذ التسلسلي، مع قطع السيارات + USB |
| | OCPP-88A-UL مع قطع السيارات، LAN منفذ + USB |
| | OCPP-88A-URL المسلسل ميناء + لان، مع قطع السيارات + USB |
| | OCPP-88A-W مع قطع السيارات، USB واي فاي + منفذ |
| | OCPP-88A-BUL مع لصناعة السيارات في القاطع، USB + LAN + بلوتوث |
| | OCPP-88A-U0 دون قطع السيارات، USB منفذ |
| | OCPP-88A-URO المنفذ التسلسلي، دون قطع السيارات + USB |
| | OCPP-88A-ULO |