من مصنع الصين USB الصغير ماسح الباركود
(نموذج: OCBS-LA06)

□□□□□□□□□:

خصائص الأداء	
ضوء المصدر:	670-650) الليزر مرئية (nm)
تفحص قيم:	100 بالاشعة في الثانية
القراءة عن بعد	2.5 ~ 600MM (100٪ UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
طباعة التباين الدنيا:	20٪، 650 @) والحد الأدنى يعكس الفرق NM)
فك شفرة القدرة:	UPC / EAN، UPC / EAN مع المكملة، UCC / EAN128، 39 قانون، 39 قانون ASCII 39 رمز، كامل trioptic، 128 قانون، 128 القانون ASCII الكامل، codabar، 93 رمز، 5 من 2 منفصلة، 5 من 2 معشق، MSI ، 11 رمز، ATA، المتغيرات RSS، 5 من 2 الصينية ...
الخصائص الفيزيائية	
واجهات المدعومة:	PS2، RS232، USB
الجهد الكهربى:	DC + 5V +/- 5٪
التيار:	100 مللي أمبير
الخمول الحالية:	40 مللي أمبيرlt & العلامة ؛
مصدر الطاقة:	امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي
زاوية المسح الضوئي	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
أبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
الوزن:	140G (بدون الحامل)
موقف	مع
اللون:	العاج والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 درجةdegree C ~ 50degree C
درجة حرارة التخزين:	-40degree C ~ 70degree C
الرطوبة:	5 ~ الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف
التفريغ الكهربائي:	التفريغ اتصال KV +/- 8 وKV 15 تأكيد ل+/- تفريغ الهواء
إسقاط المواصفات:	متعددة لملموسة M يقاوم قطرات 1.5
آمنة:	
EMI / RFI:	FCC و (أ) الفئة CE
السلامة الليزر:	المنتج 2 الليزر CDRH الفئة

تفاصيل المنتج: