

مصغرة قارئ البطاقة الممغنطة 3 المسار (نموذج: CR1300)

□□□□□□□□:

MSR □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□

البعد	90 و (عرض) 28 × mm (L) 26 و (H) 90		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (bits) أحرف (7)	40 (bits) أحرف (5)	107 (bits) أحرف (5)
جهة تعامل	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.76 و mm البلاستيك 0.08		
رئيس وظيفة	فقط 1.5 MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150 CM		
حياة رئيس	(بممر بطاقة (1 تمريرة: انتقاد واحد 500000		
نسبة الخطأ	0.5 (بطاقة اختبار JSE) % أقل من		
درجة الحرارة	70 + ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70		
رطوبة	RH % التشغيل: 20% إلى RH 90 % التخزين: 0% إلى 95		

تفاصيل المنتج:

قارئ بطاقة مصغرة، مصغرة قارئ البطاقة الممغنطة، قارئ بطاقة المجموعة الاستشارية للأغلام MSR

××××××××××××××××

الوثائق ذات الصلة:

×.الوقود النووي؟رجاء انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[تخصيص](#)

[دليل المستخدم](#)

[SDK](#)