

OCBS-T201 جديدة D اومني الاتجاه ماسح الباركود 2

يمكن قراءة الحصول على الصور وفك
مسح متعددة الاتجاهات، وسهلة لمسح
سطح المكتب مسطحة وأمبير. تصميم موجزة
مع موقف ثابت وأمبير. وحدة الماسح الضوئي يمكن الاعتماد عليها
سرعة عالية الحصول على الصور وفك

| معايير الأداء | |
|------------------------|--|
| مصدر ضوء | LED أبيض |
| صفارة | سبع نغمات أو صامتة |
| مصباح | أبيض |
| واجهة النظام | KBW، RS232، USB |
| المعلومات المادية | |
| (حجم (إكس دبلو س ح | 141 × مم 75 × مم 78 حجم المنتج mm (3.2" 5.9" 3.3")، |
| الوزن | (المنتج ز (12 أوقية size180) |
| المعلومات الكهربائية | |
| إدخال التيار الكهربائي | 5.5 VDC ± 0.25 V |
| قوة العمل | 2.0 W (430 5 @ مللي أمبير V) |
| الطاقة الاحتياطية | 0.5 W (100 5 @ مللي أمبير V) |
| المعلمة البيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ° C - 40 ° C |
| درجة حرارة التخزين | -40 ° C -60 ° C |
| رطوبة | (الرطوبة النسبية 0% إلى 95% بدون تكاثف) |
| مقاومة القرقة مميزة | .تحمل انخفاض 1.5 أمتار من أرضية خرسانية. |
| مقاوم للأتربة | .ختم لمنع الغبار الهواء الجسيمات تأكل. |
| المعلومات المسح الضوئي | |
| وضع المسح الضوئي | (X480 اومني الاتجاه (640) |
| أعلى الانعكاسية | الحد الأقصى 20% انعكاسية يمكن قراءة |
| زاوية المسح الضوئي | 70 °، 75 ° |

