متعدد الاتجاهات ماسح الباركود

(نموذج: OCBS -T103)

Product Description

خاصية:

عالية الأداء 32 بت أجهزة فك التشفير.

خطوط المسح خمسة اتجاهات 20.

متعددة / وحيد خط المسح القدرة

نافذة المسح الضوئي تدعم زاوية الضبط

دعم أنواع مختلفة من إعدادات لاحقة

تخصيص:

معايير الأداء	
مصدر ضوء	نانومتر مرئية ليزر ديود ليزر 650
واجهة النظام	KBW، RS232، USB
المعلمات المادية	
الحجم (Lx W × H)	بدون الحامل: 140 مم * 83 مم * 75 مم مع الحامل: 157 مم * 98.3 مم * 100 مم
وزن	(الوزن الصافي (282 جرام) ، مع حامل (379 جرام
يفهم	تثبيت موقف ثابت
اللون	أسود
المعلمات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5.0 VDC +/- 10٪
التصنيف الحالي	275mA
قوة	2W
فئة الليزر	الفئة الأولى: IEC 60825-1؛ CDRH Class IIa
المعلمة البيئية	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية -70 درجة مئوية
رطوبة	(إلى 95٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف 5٪
مقاومة القرقعة	لتحمل من ارتفاع 1.2 متر.
مقاومة الضوء	إضاءة داخلية ، ضوء الشمس ، مضان ، ضوء ساطع ، ضوء بخار الزئبق ، ضوء بخار الصوديوم: 450 Ft Candles (4844 Lux) (ضوء النهار: شموع 8000 قدم (86111 لوكس
المعلمات المسح	
وضع المسح	أومني الاتجاه 20 خط ، 5 اتجاهات ، 20 خطوط المسح
سرعة المسح الضوئي	1500 مرة في الثانية الواحدة
زاوية المسح الضوئي	(درجة (متعددة الاتجاهات 360 ~ 0
مسح الانحراف	+/- 50 درجة
تباين الطباعة	الحد الأدنى الفرق 25 ٪ انعكاس
مسح عمق المقدمة	(UPC / EAN ٪ مم @ 13 ميل (100 216 ~ 0
نطاق التشغيل المقدرة	mmمل: (38 ٪) 10 ~ 64 5 مل: (60 ٪) 0 ~ 152 ملم 7.8 10.4 ميل: (80٪) 0 ~ 190 ملم 13mil: (100 ٪) 0 ~ 216mm
أقل دقة	5mil
القدرة على فك التشفير	Trioptic الرمز 39 ، الرمز 39 ، Code128 ، UCC / EAN 128 ، UPC / EAN / JAN ، Interleaved 2 of 5 ، Industrial 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، Code 93 ، Code 11 ، Code code ، MSI إلخ

Picture Show

Ocom®
At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-T103

ISO FC CE RoHS